

Produktblatt

Einstellbarer dreiphasiger Differentialschalter 30-30000 mA

Marke: LEGRAND

Artikelnummer: LEGRAND 026088



Einstellbares 2-Modul-Differentialrelais für DIN-Profilmontage, entworfen für Dreiphasensysteme. Er erkennt Leckströme mit einem Ansprechbereich von 30 bis 30000 mA und einer festen Aktivierungsverzögerung von 5 Sekunden. Es arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 195.5 bis 253 V und einer Nennfrequenz zwischen 47 und 63 Hz.

Produkt im Shop ansehen

Beschreibung

Einstellbares 2-Modul-Differentialrelais für die Montage auf DIN-Profil. Seine Hauptaufgabe ist es, Leckströme in dreiphasigen Stromversorgungssystemen zu erkennen, die einen einstellbaren Schutz durch Gewindeanschluss bieten.

Technische Merkmale

- Versorgungsspannung CA: 195.5..253 V bei 50/60 Hz.
- Nennfrequenz 47...63 Hz
- Differential-Antwortbereich: 30..30000 mA.
- Einstellbare Verzögerung: 5 s.
- Enthält 1 Investitionskontakt und 0 NA/NC-Kontakte.
- Differentialintensität und Fehlermeldung.
- Abmessungen: 35 mm Breite, 89 mm Höhe und 65.6 mm Tiefe.

Mit diesem Gerät können Sie die Auslöseschwelle und die Verzögerungszeit festlegen, um den spezifischen Anforderungen der dreiphasigen elektrischen Anlage gerecht zu werden. Das Vorhandensein eines Investitionskontakts erleichtert die Integration in externe Überwachungs- oder Signalsysteme.

Eigenschaften

Frequenz	50/60 Hz
EAN	3245060260880
Hersteller	LEGRAND
Lange	35 mm
Tiefe	65.6 mm
Referenz	LEGRAND 026088

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 27. Oktober 2026