

## Produktblatt

**LED-Downlight 7 W IP54 60°**

Marke: LEDME

Artikelnummer: LEDME LM4166



7-W-Downlight-LED-Fokus mit SMD-Lichtquelle, 80-Lm/W-Leistung, 60°-Strahlwinkel, IP54-Schutz und 3CCT-Farbtemperatur. Hergestellt aus Polycarbonat (PC), einsatzbereit zwischen -20°C und +45°C, mit Triac-Regelung und 3-Jahres-Garantie. Ideal für Innenanlagen mit Anforderungen an Haltbarkeit und optimale Leistung.

[Produkt im Shop ansehen](#)**Beschreibung**

Foco downlight led aus schwarzem Design mit Wasser-Finish, entworfen für die Installation an Decken und Innenräumen. Es bietet eine gleichmäßige Beleuchtung dank seines Lichtwinkels von 60° und einer Helligkeit von 560 Lumen, ideal für Wohn- oder Geschäftsräume mit allgemeiner Beleuchtung.

## Technische Merkmale

- Watt: 7 W
- Luminelle Quelle: LED-SMD
- Helligkeit: 560 lm
- Effizienz: 80 lm/W
- Arbeitstemperatur: -20°C ~ +45°C
- Lichtwinkel: 60°
- Lebensdauer: 30.000 Stunden
- Schutz: IP54
- Elektrische Isolierungsklasse: II
- Stromversorgung: 220-240 V AC
- Frequenz: 50/60 Hz
- Abmessungen: 90 x 45 mm
- Hell-Dunkel-Grenze 75 mm
- Material: PC
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Flicker Free: Ja.

- Normal: Triac
- Garantie: 3 Jahre
- Farbtemperatur: 3CCT

Eigenschaften

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Frequenz                     | 50/60 Hz      |
| Öffnungswinkel               | 60            |
| Cri (Ra)                     | 80            |
| Durchmesser einbautiefe (mm) | 75 mm         |
| EAN                          | 8435579741665 |
| Hersteller                   | Ledme         |
| Lumen (lm)                   | 560 lm        |
| Material                     | PC            |
| Maßnahmen                    | 90 x 45 mm    |
| Leistung (W)                 | 7 W           |
| Schutz                       | IP54          |
| Referenz                     | LEDME LM4166  |
| Dimmbar                      | Ja            |
| Nennspannung (V)             | 220-240 V     |
| Lampenart                    | LED           |
| Geschätzte lebensdauer (h)   | 30.000        |
| Verwendung                   | Innen         |

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 10. Oktober 2026