

Produktblatt

**LED-Downlight 7 W IP54 60°
3CCT**

Marke: LEDME

Artikelnummer: LEDME LM4165



7-W-Downlight-LED-Fokus mit SMD-Lichtquelle, 80-Lm/W-Leistung, 60°-Strahlwinkel, IP54-Schutz und 3CCT-Farbtemperatur einstellbar. Hergestellt aus Polycarbonat (PC), kompatibel mit TRIAC-Regelung, einsatzfähig zwischen -20°C und +45°C, mit einer Lebensdauer von 30.000 Stunden und einer 3-jährigen Garantie.

[Produkt im Shop ansehen](#)**Beschreibung**

7-W-Downlight-LED-Fokus mit weißem Wasser-Finish, entworfen für die Installation in Decken und Innenräumen. Dank seines Lichtwinkels von 60° und einer Lichtleistung von 80 lm/W bietet es eine gleichmäßige Beleuchtung. Kompatibel mit TRIAC- und blinzelfreien Reglern (Flicker Free), um visuellen Komfort in Wohn- und Geschäftsumgebungen zu gewährleisten.

Technische Merkmale

- Marke: M LEDME
- Leistung: 7 W
- Lichtquelle: LED-SMD
- Helligkeit: 560 lm
- Effizienz: 80 lm/W
- Lichtwinkel: 60°
- Arbeitstemperatur: -20°C ~ +45°C
- Lebensdauer: 30.000 Stunden
- Schutz: IP54
- Elektrische Isolierungsklasse: II
- Stromversorgung: 220-240 V AC
- Frequenz: 50/60 Hz
- Abmessungen: 90 x 45 mm (hoch)
- Hell-Dunkel-Grenze 75 mm

- Material: PC (Polycarbonat)
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Normal: Ja (TRIAC)
- Garantie: 3 Jahre
- Farbtemperatur: 3CCT

Eigenschaften

Frequenz	50/60 Hz
Öffnungswinkel	60
Cri (Ra)	80
Durchmesser einbautiefe (mm)	75 mm
EAN	8435579741658
Hersteller	Ledme
Palette	Residencial
Lumen (lm)	560 lm
Material	Polycarbonato
Referenz	LEDME LM4165
Aktueller Typ	AC
Lampenart	LED
Verwendung	Innen

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 16. Oktober 2026