

Produktblatt

LED-Panel Trielle 60x60 cm 42 W Flicker Free

Marke: LEDME

Artikelnummer: LEDME LM5388



60x60 cm Led-Panel mit 42-W-Leistung, Epistar-Lichtquelle und 100-Lm/W-Leistung. Es verfügt über 3CCT-Farbtemperatur, 120°-Strahlwinkel, Leistungsfaktor 0.95 und IP40 Schutz. Kompatibel mit Stromversorgung 170-265 V AC, Betrieb zwischen -20°C und +45°C.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

60x60 cm Led-Panel mit 42 W Leistung, für allgemeine Beleuchtung in Innenräumen ausgelegt. Ideal für Einrichtungen in Büros, Gängen oder Einkaufsgebieten, bietet es dank seiner Flicker Free-Technologie ein gleichmäßiges und blinzelndes Licht. Kompatibel mit Spannungen von 170-265 V AC und Frequenzen von 50/60 Hz und gewährleistet Stabilität unter verschiedenen elektrischen Bedingungen.

Technische Merkmale

- Marke: M LEDME
- Watt: 42 W
- Luminelle Quelle: Epistar
- Helligkeit: 4200 lm
- Effizienz: 100 lm/W
- Arbeitstemperatur: -20°C ~ +45°C
- Sichtwinkel: 120°
- Lebensdauer: 30.000 Stunden
- Schutz: IP40
- Wirkungsindex: IK5
- Elektrische Isolierungsklasse: II
- Überspannungsschutz: 4 kV
- Überlastschutz: Ja.
- Kurzschlusschutz: Ja.

- Stromversorgung: 170-265 V AC
- Frequenz: 50/60 Hz
- Abmessungen: 595 x 595 x 35 mm
- Material: Aluminium
- Driver: Philips
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- UGR: <19
- Leistungsfaktor: 0,95
- Flicker Free: Ja.
- Normal: Optional
- Garantie: 5 Jahre
- Farbtemperatur: 3CCT

Eigenschaften

Frequenz	50/60 Hz
Isolationsspannung	Clase II
Cri (Ra)	80
Treiber im lieferumfang	Ja
EAN	8435579753880
Hersteller	Ledme
Lumen (lm)	4200 lm
Material	Aluminio
Referenz	LEDME LM5388
Nennspannung (V)	170-265 V ac
Aktueller Typ	AC
Lampenart	LED
Verwendung	Innen

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 12. Oktober 2026