

Produktblatt

Einbausteckdose PratiKa 2P+E 16 A grau

Marke: SCHNEIDER

Artikelnummer: IMPO 81141



Eingebettete Aufnahme aus der PratiKa-Serie, die für die Oberflächeninstallation in Paneele konzipiert ist, mit 2P+E-Anschluss, Nennstrom 16 A (10 A), Einsatzspannung 250 V AC, Frequenz 50/60 Hz, deutschem Heimstandard, Gehäuse aus selbstverschleißbarem Polymer, Kontakte aus Edelstahl, Schutzklasse IP65 und IK09, mit einer Widerstandsfähigkeit von 850 °C.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Eingebliät mit Bride aus der PratiKa-Serie, entworfen für die Oberflächeninstallation in Paneele. Kompatibel mit deutschem Heimstandard, bietet eine sichere Verbindung für elektrische Geräte in Wohn- oder Geschäftsumgebungen. Seine Struktur ist mit selbstverlöschbarem Polymer aus Engineering und Kontakten aus Edelstahl gebaut, um Haltbarkeit und elektrische Sicherheit zu gewährleisten.

Technische Merkmale

- Anzahl der Pole: 2P+E
- Art des Netzes: AC
- Ausgangsstandard: Deutscher Domestic
- Nennstrom: 16 A / 10 A
- Netzfrequenz: 50/60 Hz
- Nennspannung: 250 V
- Gehäusematerial: Selbstzerstörungspolymer aus Engineering
- Kontaktmaterial: Pinien und Federn aus rostfreiem Stahl
- IP-Schutzgrad: IP65
- IK-Schutzgrad: IK09
- Feuerbeständigkeit: 850 °C
- Betriebsumgebungstemperatur: -25...40 °C

- Relative Demütigung: 50 Prozent bei 40 °C, 70 Prozent bei 30 °C, 90 Prozent bei 20 °C
- Normen: IEC 60884
- Montage: Fläche/Panelbelegung
- Anzahl der Socket: 1
- Verbindungen: Verdrängerschrauber
- Grundmaß: 80 x 80 x 45 mm
- Höhe: 85 mm
- Breite: 65 mm
- Tiefe: 45,2 mm
- Gewicht: 0,112 kg
- Farbe: Grau (RAL 7035)
- Kompatibilitätscode: Einnahme Pratika

Das robuste Design und die robusten Materialien ermöglichen den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen und gewährleisten eine zuverlässige und sichere Verbindung. Seine Konstruktion in selbstverlöschbarem Polymer und Feuerbeständigkeit erhöht die Sicherheit bei Überhitzung.

Eigenschaften

Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom (A)	16
Breite	65 mm
Farbe	Grau
EAN	3303430811411
Hersteller	SCHNEIDER
Material	Polímero
Anzahl der pole	2P+E
Gewicht (kg)	0,112 kg
Tiefe	45,2 mm
Schutz	IP65
Referenz	IMPO 81141
Nennspannung (V)	250 V
Aktueller Typ	AC

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 10. Oktober 2026