

Produktblatt

Vigi-Block 4P 125 A 30 mA AC einstellbar

Marke: SCHNEIDER

Artikelnummer: IMPO A9N18542



Vigi-Block C120 4P mit Nennstrom von 125 A, Erdungsstromempfindlichkeit von 30 mA, Typ AC, für Wechselstromnetze 50/60 Hz, 400...415 V. Sofortiger Auslösevorgang unabhängig von der Spannung, Montage auf 35 mm DIN-Schiene, Anschluss über Schrauben, kompatibel mit Tunnelklemmen, Schutzart IP20, geeignet für Installationen in kleinen Geschäften.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Vigi-Block C120 4P mit Nennstrom von 125 A, ausgelegt zur Schutz von elektrischen Installationen in kleinen gewerblichen Umgebungen.

Technische Daten

- Anzahl der Pole: 4P
- Nennstrom [In]: 125 A
- Netztyp: AC
- Erdungsstromempfindlichkeit: 30 mA
- Schutzverzögerung: Sofort
- Schutzklasse: Typ AC
- Platzierung im System: Ausgang
- Netzfrequenz: 50/60 Hz
- Nennspannung für Betrieb [Ue]: 400...415 V AC 50/60 Hz
- Nennisolationsspannung [Ui]: 500 V AC 50/60 Hz gemäß EN > 40 A
- Spannungsspitzenfestigkeit [Uimp]: 6 kV gemäß EN > 50 A
- Auslösetechnologie: Spannungsunabhängig
- Montagetype: Einstellbar im Clip
- Montageunterlage: Symmetrische 35 mm DIN-Schiene
- Elektrischer Anschluss an MCB: Über Schrauben

- Ganghöhe: 10
- Höhe: 95 mm
- Breite: 198 mm
- Tiefe: 73 mm
- Gewicht: 0,58 kg
- Farbe: Weiß
- Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
- Anschlüsse - Klemmen: Tunnelklemmen 1...35 mm² flexibel, 1...50 mm² steif
- Kabelstranglänge: 15 mm
- Knackmoment: 3,5 N·m
- Kompatibilität: Klemme
- Normen: EN 61009
- Schutzart IP: IP20
- Verunreinigungsgrad: 3 gemäß EN > 50 A
- Betriebstemperatur: -5...60 °C
- Lagerungstemperatur: -40...60 °C
- REACH-Richtlinie: Keine SVHC enthalten
- RoHS-EG-Richtlinie: Konform
- Ohne Quecksilber: Ja
- RoHS-Ausnahmen: Ja
- RoHS-China-Vorschrift: Produkt außerhalb des RoHS-China-Bereichs
- Elektro-Altgeräte: Entsorgung gemäß spezifischem System in der EU

Eigenschaften

Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom (A)	125
Klasse	AC
Farbe	Weiß
Empfindlichkeit	30 mA
EAN	3606480376184
Hersteller	SCHNEIDER
Anzahl der pole	4P
Gewicht (kg)	0,58 kg
Tiefe	73 mm
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	IMPO A9N18542
Abschnitt kabel	35 mm²
Nennspannung	400

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 11. Oktober 2026