

Produktblatt

Differenzschuttschalter Acti9 iID 4P 63A 30mA AC

Marke: SCHNEIDER

Artikelnummer: IMPO A9R11463



Differenzschuttschalter Typ AC, 4-polig, 63 A, Empfindlichkeit 30 mA, ausgelegt für den Schutz gegen Erdschlussströme in dreiphasigen Anlagen mit Neutralleiter. Funktioniert unabhängig von der Spannung mit sofortiger Reaktion. Kompatibel mit DIN-Schiene, unterstützt bedingte Kurzschlussstromstärke von 10 kA und ist nach EN/IEC 61008-1 zertifiziert.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

4-poliger Differenzschuttschalter Typ AC, ausgelegt zum Schutz dreiphasiger Anlagen mit Neutralleiter. Die spannungsunabhängige Auslösetechnologie ermöglicht eine sofortige Reaktion auf Erdungsströme von 30 mA. Ideal für Verteilungsleitungen in dreiphasigen Systemen, garantiert Sicherheit in elektrischen Umgebungen mit ausgewogener Belastung.

Technische Merkmale

- Anzahl der Pole: 4P
- Neutrale Position: Links
- Nennstrom [In]: 63 A
- Netztyp: AC
- Erdschlussempfindlichkeit: 30 mA
- Schutzverzögerung: Sofort
- Schutzklasse: Typ AC
- Platzierung im System: Ausgang
- Netzfrequenz: 50/60 Hz
- Nennspannung im Betrieb [Ue]: 380...415 V AC
- Nennisolationsspannung [Ui]: 500 V AC
- Spannungsspitzenfestigkeit [Uimp]: 6 kV
- Überspannungsstrom: 250 A

- Verbindungs- und Trennkapazität: Idm 1500 A, Im 1500 A
- Bedingter Kurzschlussstrom: 10 kA
- Stellungsanzeige: Ja
- Steuerungstyp: Hebel
- Montage: Klippbar
- Montageunterlage: DIN-Schiene
- Verriegelungskompatibilität: Schlossvorrichtung
- Anschlüsse: Einzelklemme oben oder unten (1...35 mm² starr, 1...25 mm² flexibel)
- Kabelentfernung: 14 mm
- Drehmoment: 3,5 N·m
- Schutzart: IP20
- Schmutzgrad: 3
- EMV-Kompatibilität: Impulsbeständigkeit 8/20 µs, 250 A
- Betriebstemperatur: -5...60 °C
- Lagertemperatur: -40...85 °C
- Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
- Elektrische Haltbarkeit: AC-1, Zustand 1 15000 Zyklen
- Normen: EN/IEC 61008-1
- Farbe: Weiß
- Gewicht: 0,37 kg
- Höhe: 91 mm
- Breite: 72 mm
- Tiefe: 73,5 mm
- Status nachhaltiger Angebot: Green Premium-Produkt
- REACH-Richtlinie: Keine SVHC enthalten
- RoHS-Verordnung EU: Konform
- Kein Quecksilber: Ja
- RoHS-Ausnahmen: Ja
- RoHS-China-Vorschrift: Nicht anwendbar
- Altgeräte-Rücknahme: Entsorgung gemäß spezifischem System in der EU
- Halogengehalt: Keine Halogene

Eigenschaften

Frequenz	50/60 Hz
Hoch	91 mm
Nennstrom (A)	63
Breite	72 mm
Klasse	AC
Farbe	Weiß
Empfindlichkeit	30 mA
EAN	3606480091346
Hersteller	SCHNEIDER
Halogenfrei	Ja
Anzahl der pole	4P
Gewicht (kg)	0,37
Tiefe	73,5 mm
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	IMPO A9R11463

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team