

Produktblatt

Analoger Stundenschalter 1 Kanal 16 A 50/60 Hz

Marke: SCHNEIDER

Artikelnummer: IMPO 15336



Monopolarer analoger Zeitschalter der Acti9-Serie mit manueller Zeitumschaltung, Kapazität von 16 A bis 250 V AC, Genauigkeit von ± 1 s/Tag bei 20 °C, Zyklusdauer von 24 Stunden, Montagehalter auf DIN-Schiene, kompaktes 18 mm breites Design, kompatibel mit Widerstandslasten und LED bis 300 W.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Analoger täglicher Zeitschalter der Acti 9-Serie, entwickelt für die manuelle Lastumschaltung in elektrischen Anlagen in Gebäuden.

Technische Merkmale

- Anzahl der Schlachtkörper: 1
- Produktart: Mechanischer Zeitschalter
- Funktion verfügbar: Manuelle Zeitumschaltung
- Anwendung der Einrichtung: Gebäude
- Art der Ladung: Parallele Leuchtstoffröhren mit Korrektur 5 x 58 W, 7 x 40 W, 2 x 100 W; Halogen-Lampe 230 V CA 1000 W; Glühlampen 230 V CA 1000 W; Fluokompakt-Lampe 700 VA; Kompakt-Leuchtstoff-Lampe 150 W; LED-Lampe; LED-Lampe > 2 W 300 W
- Zyklusdauer: 24 Stunden
- Maximale Anzahl der Schaltkreise: 48 aktiviert - 48 deaktiviert
- Mindestdauer des Bereichs: 15 Minuten
- Art der Anpassung: Manuelle Änderung der Uhrzeit
- Messgenauigkeit: ± 1 s/Tag bei 20 °C
- Leistungsaufnahme: 0,5 W
- Maximale Schaltintensität: 16 A - 250 V AC pf = 1, 4 A - 250 V AC pf = 0,6
- Nennspannung: 230...240 V AC bei 50...60 Hz
- Batterielebensdauer: 10 Jahre

- Backup-Zeit: 150 Stunden und Sparprogramm
- Montagehalter: Laufrad DIN
- Schritte von 9 mm: 2
- Farbton: Weiß (RAL 9003)
- Verbindungen: Schrauben-Terminals
- Abmessungen: Breite 18 mm, Höhe 90 mm, Tiefe 66 mm
- Gewicht: 0,101 kg
- Betriebsumgebungstemperatur: -10...50 °C
- IP-Schutzgrad: IP20 B (Terminals, Status 1)
- Zustand des nachhaltigen Angebots: Green Premium Produkt
- EU-RoHS-Richtlinie: Gemäß
- ohne Quecksilber: Ja.
- REACH-Verordnung: Enthält HCV über dem Schwellenwert

Eigenschaften

Nennstrom (A)	16
EAN	3303430153368
Hersteller	SCHNEIDER
Länge	18 mm
Halogenfrei	Ja
Maßnahmen	18 mm x 90 mm x 66 mm
Gewicht (kg)	0,101 kg
Leistung (W)	0,5 W
Maximale leistung (W)	300 W
Tiefe	66 mm
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	IMPO 15336
Nennspannung (V)	230...240 V
Aktueller Typ	AC

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 18. Oktober 2026