

Produktblatt

Differenzschutzschalter 2P 63A 30mA NG125

Marke: SCHNEIDER

Artikelnummer: IMPO 19011



Differenzschutzschalter NG125 2P mit Nennstrom 63 A, Erdungsstromempfindlichkeit von 30 mA und sofortiger Auslösung. Für Installationen in kleinen Geschäften geeignet, arbeitet in Wechselstromnetzen 50/60 Hz mit Nennspannung 230...415 V.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Differenzschutzschalter NG125 2P mit Nennstrom 63 A und Erdungsstromempfindlichkeit von 30 mA, ausgelegt zum Schutz elektrischer Installationen in kleinen Geschäften. Funktioniert in Wechselstromnetzen 50/60 Hz mit Nennspannung 230...415 V und bietet sofortige Auslösung unabhängig von der Spannung.

Technische Daten

- Anzahl der Pole: 2P
- Nennstrom [In]: 63 A
- Netztyp: AC
- Erdungsstromempfindlichkeit: 30 mA
- Schutzverzögerung: Sofort
- Platzierung im System: Ausgang
- Netzfrequenz: 50/60 Hz
- Nennspannung für Betrieb [Ue]: 230...415 V AC 50/60 Hz
- Auslösetechnologie: Spannungsunabhängig
- Nennisolationsspannung [Ui]: 690 V AC 50/60 Hz gemäß EN> 50 A
- Spannungsspitzenfestigkeit [Uimp]: 8 kV gemäß EN> 50 A
- Montageunterstützung: Symmetrischer 35 mm DIN-Schienenhalter
- Elektrische Anschlussmöglichkeit an MCB: Über Schrauben
- Abstand zwischen den Schritten: 9 mm
- Höhe: 118 mm

- Breite: 99 mm
- Tiefe: 81 mm
- Gewicht des Produkts: 0,25 kg
- Elektrische Haltbarkeit: 10000 Zyklen gemäß EN> 50 A
- Anschlüsse - Klemmen: Tunnelklemmen 1...35 mm² flexibel, 1,5...50 mm² starr
- Länge des abgezogenen Kabels: 20 mm
- Einbaudrehmoment: 3,5 N·m
- Produktkompatibilität: Klemme
- Normen: EN> 50 A
- Schutzart IP: IP40 gemäß EN> 50 A
- Schmutzgrad: 3 gemäß EN> 50 A
- EMV-Verträglichkeit: Impulsbeständigkeit 8/20 µs, 3000 A gemäß EN> 50 A
- Tropische Ausführung: 2 gemäß IEC 60068-1
- Relative Feuchtigkeit: 95 % bei 55 °C
- Maximale Betriebshöhe: 2000 m
- Umweltfreundliches Angebot: Green Premium-Produkt
- REACH-Richtlinie: Die Referenz enthält keine SVHC
- RoHS-Richtlinie EU: Konform
- Ohne Quecksilber: Ja
- RoHS-Ausnahmen: Ja
- RoHS-China-Vorschrift: Produkt außerhalb des RoHS-China-Bereichs. Informationsdeklaration über Stoffe
- Elektro-Altgeräte: Im europäischen Markt muss das Produkt gemäß einem speziellen Entsorgungssystem entsorgt werden und niemals in einen Müllcontainer gelangen

Eigenschaften

Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom (A)	63
Klasse	AC
Empfindlichkeit	30 mA
EAN	3303430190110
Hersteller	SCHNEIDER
Anzahl der pole	2P
Gewicht (kg)	0,25 kg
Tiefe	81 mm
Schutz	IP40
Referenz	IMPO 19011
Nennspannung (V)	230...415 V
Aktueller Typ	AC

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 9. Oktober 2026