

## Produktblatt

## Vigi-Block 3P 125 A 30 mA

Marke: SCHNEIDER

Artikelnummer: IMPO 19106



Vigi-Block NG125 3P mit Nennstrom von 125 A, Betriebsspannung 230–415 V AC, 50/60 Hz, einstellbare Erdungsstromempfindlichkeit auf 300, 500, 1000 und 3000 mA, Schutzfunktion mit sofortiger, selektiver oder verzögerter Einstellung, unabhängige Auslösetechnologie von der Spannung, Schutzgrad IP40, Aufbau auf 35 mm DIN-Schiene, kompatibel mit Tunnelklemmen für flexible Leiter 10–50 mm<sup>2</sup> und starre Leiter 16–70 mm<sup>2</sup>.

[Produkt im Shop ansehen](#)

### Beschreibung

Vigi-Block NG125 3P mit Nennstrom von 125 A, ausgelegt für Erdungsstromschutz in dreiphasigen elektrischen Anlagen. Wird an der Ausgangsstelle des Systems installiert und bietet einstellbare Empfindlichkeit für Erdungsströme von 300, 500, 1000 und 3000 mA mit Optionen für sofortigen, selektiven oder verzögerten Schutz.

### Eigenschaften

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Frequenz         | 50/60 Hz       |
| Nennstrom (A)    | 125            |
| Breite           | 180 mm         |
| Klasse           | AC             |
| EAN              | 3303430191063  |
| Hersteller       | SCHNEIDER      |
| Länge            | 118 mm         |
| Anzahl der pole  | 3P             |
| Gewicht (kg)     | 0,75 kg        |
| Tiefe            | 81 mm          |
| Schutz           | IP40           |
| Referenz         | IMPO 19106     |
| Nennspannung (V) | 230...415 V AC |
| Aktueller Typ    | AC             |

---

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 10. Oktober 2026