

Produktblatt

Sicherungsschalter 3-polig 160 A ComPact

Marke: SCHNEIDER

Artikelnummer: IMPO 31104



3P-Server der ComPact-Serie mit Nennbetrieb 160 A, Nennisolationsspannung 750 V AC, Kurzschlusskapazität 30 kA bei 690 V AC und mechanischer Haltbarkeit von 15000 Zyklen. Entworfen für Industrieanlagen mit rotierender Steuerung, feststehender Schienenmontage und IP40-Schutzgrad.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

3P-Server der ComPact-Serie, Interpact INS250, entwickelt für industrielle Anwendungen mit Wechselstrom und Gleichstrom. Es wird verwendet, um elektrische Stromkreise sicher zu trennen, indem Isolierung und Leistungssteuerung in elektrischen Anlagen gewährleistet werden.

Eigenschaften

Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom (A)	160
Breite	140 mm
Farbe	Schwarz
EAN	3303430311041
Hersteller	SCHNEIDER
Palette	Industrial
Maßnahmen	136 mm x 140 mm x 96 mm
Anzahl der pole	3P
Gewicht (kg)	2 kg
Tiefe	96 mm
Schutz	IP40
Referenz	IMPO 31104
Nennspannung (V)	690 V
Aktueller Typ	AC

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 22. Oktober 2026