

Produktblatt

Industriesteckdose 3P+E 63 A IP67

Marke: SCHNEIDER

Artikelnummer: IMPO 81682



Industriesteckdose mit 63 A, 3P+E, für die Montage auf Schaltschrank, mit Nennspannung von 380...415 V AC, Frequenz 50/60 Hz, Schutzart IP67 und IK08. Aus selbstverlöschendem Kunststoff, Kontakte aus rostfreiem Stahl und vernickeltem Messing, kompatibel mit Norm EN 60309-1/2, ausgelegt für anspruchsvolle industrielle Umgebungen.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Gerade Industriesteckdose für Niederspannungsinstallationen mit 3P+E-Anschluss, kompatibel mit industriellen Standards. Ideal für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen hohe Zuverlässigkeit und Schutz gegen äußere Einflüsse erforderlich sind.

Technische Merkmale

- Anzahl der Pole: 3P+E
- Nennspannung: 380...415 V AC
- Nennstrom: 63 A
- Netzfrequenz: 50/60 Hz
- Position des Erdanschlusses im Uhrzeigersinn: 6 h
- Gehäusematerial: Ingenieurkunststoff, selbstverlöschend
- Kontakte: Stahl-Edelstahl-Pins und Federn, Messing-Manschetten vernickelt
- Anschlüsse: Fest verschraubte Schrauben, vollständig abbaubar
- Kabelquerschnitt: 6...25 mm²
- Schutzart IP: IP67 gemäß Aktivieren/Deaktivieren Ig
- IK-Schutzart: IK08 gemäß EN 62262
- Feuerwiderstand: 850 °C gemäß IEC 60695-2-11
- Betriebstemperatur: 35 °C (86400 s)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 50 % bei 40 °C, 70 % bei 30 °C, 90 % bei 20 °C

- Normen: EN 60309-1, EN 60309-2
- Gewicht: 0,474 kg
- Abmessungen: 325 x 175 x 120 mm
- Farbe: Grau (RAL 7035)
- Spannungsfarbcodierung: Rot
- Kompatibilitätscode: Steckdose Pratika
- Status nachhaltiger Angebots: Green Premium-Produkt
- REACH-Verordnung: Enthält SVHC über Grenzwert
- RoHS-Richtlinie EU: Proaktive Einhaltung (außerhalb des Anwendungsbereichs)
- RoHS-Vorschriften China: Außerhalb des Anwendungsbereichs

Eigenschaften

Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom (A)	63
Farbe	Grau
EAN	3303430816829
Hersteller	SCHNEIDER
Palette	Industrial
Material	Polímero
Anzahl der pole	3P+E
Gewicht (kg)	0,474 kg
Tiefe	120 mm
Schutz	IP67 - uso externo
Referenz	IMPO 81682
Nennspannung (V)	380...415 V

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 19. Oktober 2026