

Produktblatt

**Telerruptor 1P 16A 12VCA 6VDC
Acti9 iTL +**

Marke: SCHNEIDER

Artikelnummer: IMPO A9C30011



Einpoliger Telerruptor 1P mit Nennstrom 16 A und Steuerspannung 12 V AC 50/60 Hz sowie 6 V DC, ausgelegt für normgerechte Anwendungen. Unterstützt bis zu 200.000 Schaltzyklen bei AC-21 und 100.000 bei AC-22. Montage auf DIN-Schiene mit lokaler Zustandsanzeige und manueller sowie fernbedienbarer Steuerung über Impuls.

[Produkt im Shop ansehen](#)**Beschreibung**

Einpoliger Telerruptor 1P mit Nennstrom 16 A und Steuerspannung 12 V AC 50/60 Hz oder 6 V DC, ausgelegt für normgerechte Anwendungen. Kompatibel mit der Acti9-Serie, ermöglicht manuelle und fernbediente Steuerung über Impuls mit lokaler Zustandsanzeige. Feste Montage auf DIN-Schiene, geeignet für Wohn- und kleine Gewerbeumgebungen.

Technische Daten

- Anzahl der Pole: 1P
- Kontaktbauart: 1 NA
- Nennstrom [In]: 16 A
- Netzart: AC
- Steuerungsnetzspannung [Uc]: 12 V AC 50/60 Hz, 6 V DC
- Netzfrequenz: 50/60 Hz
- Nennspannung für Betrieb [Ue]: 250 V AC 50/60 Hz
- Steuerungsart: Spulenabschaltung, manuelle und fernbediente Steuerung
- Steuerungsart: Impuls
- Schaltfrequenz: 100 Schaltvorgänge/Tag, 5 Schaltvorgänge/Minute
- Minimale Impulsdauer: 50 ms ... 1 s
- Fernbedienungsart: Lichtschalterimpuls 3 mA
- Lokale Anzeige: Ein/Aus-Anzeige

- Montageart: Fest
- Montageunterlage: DIN-Schiene
- Abstand zwischen Montagepunkten: 9 mm, 2 Stück
- Höhe: 84 mm
- Breite: 18 mm
- Tiefe: 60 mm
- Elektrische Lebensdauer: AC-21, Zustand 1: 200.000 Zyklen; AC-22, Zustand 1: 100.000 Zyklen
- Anschlüsse - Klemmen: Tunnelklemmen für starre Leiter (0,5–4 mm²) und flexible Leiter (1–4 mm²) im Steuer- und Versorgungskreis (1,5–4 mm²)
- Länge des abgezogenen Kabels für Klemmenanschluss: 11 mm
- Einbaudrehmoment: 1 N·m
- Reihenkompatibilität: iATLm, iETL, iTL 16
- Normen: EN 669-1, EN 669-2-2
- Zertifizierungen: GOST, CEBEC, KEMA, IMQ, VDE, NF
- Schutzart IP: IP20 (offen), IP40 (Gehäuse)
- Schmutzgrad: 3
- Tropische Ausführung: 2
- Relative Luftfeuchtigkeit: 95 % bei 55 °C
- Betriebstemperatur: -20...50 °C
- Lagerungstemperatur: -40...70 °C
- Lärmmesswert: 60 dB
- Produkt Green Premium
- RoHS-Richtlinie EU: Konform
- Halogengehalt: Keine Halogene im Kunststoff

Eigenschaften

Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom (A)	16
EAN	3606480091858
Hersteller	SCHNEIDER
Länge	84 mm
Halogenfrei	Ja
Anzahl der pole	1P
Gewicht (kg)	0.3 kg
Tiefe	60 mm
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	IMPO A9C30011
Nennspannung	250
Nennspannung (V)	12 V CA 50/60 Hz, 6 V DC
Aktueller Typ	AC
Dezibel (dB)	60 dB

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 10. Oktober 2026