

Produktblatt

Rack-Gehäuse 4 Positionen Modicon X80

Marke: SCHNEIDER

Artikelnummer: IMPO BMEXBP0400



Montagehalter für Modicon X80-Systeme mit 4 Schlitten für X- und Ethernet-Schnittstellenmodule. Kompatibel mit E/S-Modulen, BMXCPS- und BMH-Netzteil. Stromversorgung bei 3.3 V DC (162 mW) und 24 V DC (2,8 W). Schutz IP20, Betrieb bei 0 bis 60 °C.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Modicon X80-System-Montage-Stecker, entwickelt, um bis zu vier Module in aufeinander folgenden Konfigurationen mit einem XBE-Erweiterungsstecker zu hosten.

Technische Merkmale

- Produktbereich: Modicon X80 ((*))
- Zubehör/Bauteiltyp: Basshalter
- Anzahl der Schlitz: 4 Bus X + Ethernet
- Kompatibilität des Produkts: Modul E/S Körper Spezifisches Anwendungsmodul Stromversorgungsfont BMXCPS BMH
- Energieverbrauch in W: 162 mW bei 3.3 V Gleichstrom, 2,8 W bei 24 V Gleichstrom
- Stromverbrauch: 49 mA bei 3.3 V DC, 118 mA bei 24 V DC
- Konsekutiv, gefolgt, Kontinuum, Reihen: 1 Stecker (XBE) Erweiterungsmodul
- Befestigungsart: Mit 4 Schrauben - Durchmesser: 4,32...6,35 mm, Paneelmontage durch 4 Stoßdämpfer M6, Plattenmontage durch Clips, symmetrische 35 mm DIN-Schienenmontage
- Zuverlässigkeit MTBF: 2000000 H
- Produktgewicht: 0,705 kg
- IP-Schutzgrad: IP20
- Betriebsumgebungstemperatur: 0...60 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5...95 % ohne Kondensat
- Richtlinien: 2014/35 / EU - Niederspannungsrichtlinie, 2014/30 / EU - elektromagnetische Verträglichkeit

- Zustand des nachhaltigen Angebots: Green Premium Produkt
- REACH-Verordnung: Die Referenz enthält kein HCV-System
- Gemäß REACH ohne HCV: Ja.
- EU-RoHS-Richtlinie: Proaktive Einhaltung (Produkt außerhalb des Geltungsbereichs von RoHS EU)
- ohne Quecksilber: Ja.
- Informationen über Ausnahmen von RoHS: Ja.
- RoHS China-Regelung: X
- EEAG: Auf dem Markt der Europäischen Union muss das Produkt nach einem speziellen Abfallsammelsystem entsorgt und nie in einem Müllcontainer landen

Eigenschaften

EAN	3595864174037
Hersteller	SCHNEIDER
Anzahl der elemente	4
Gewicht (kg)	0,705
Leistung (W)	2,8
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	IMPO BMEXBP0400
Nennspannung (V)	24
Aktueller Typ	DC

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 12. Oktober 2026