

Produktblatt

Steckdose PratiKa gerade 125 A 2P+E IP67

Marke: SCHNEIDER

Artikelnummer: IMPO 81490



Industrieller Stecker, gerade, 125 A, 2P+E, 200...250 V AC, Schutzart IP67 und IK08. Für anspruchsvolle Umgebungen geeignet, kompatibel mit IEC 60309-1/2. Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff, Kontakte aus rostfreiem Stahl und vernickeltem Messing.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Gerader industrieller Stecker mit hoher Leistungsfähigkeit, ausgelegt für Anwendungen bei niedriger Spannung mit einer Nennstromstärke von 125 A und einer Betriebsspannung von 200...250 V AC. Durch seine robuste Bauweise und den Schutzgrad IP67 eignet er sich für anspruchsvolle Umgebungen, einschließlich Außenbereich und Bereiche mit Staub- und Wasserexposition. Kompatibel mit den Industriestandards IEC 60309-1 und IEC 60309-2.

Technische Daten

- Anzahl der Pole: 2P+E
- Netzart: AC
- Nennstrom: 125 A
- Nennbetriebsspannung: 200...250 V
- Netzfrequenz: 50/60 Hz
- Position des Erdanschlusses: 6 h
- Gehäusematerial: Ingenieurkunststoff, selbstverlöschend
- Kontaktmaterial: Edelstahl-Pins und Federn, vernickelte Messinghülsen
- Anschlüsse: Nietbare Schrauben
- Kabelquerschnitt: 16...70 mm²
- Außendurchmesser des Kabels: 26...48 mm
- Kabeleingang: Kabelverschraubung
- Gewindeart: Pg 48
- Schutzart IP: IP67 (IEC 60529)

- Schutzart IK: IK08 (EN 62262)
- Feuerwiderstand: 850 °C (IEC 60695-2-1)
- Betriebstemperatur: -25...40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 50 % bei 40 °C, 70 % bei 30 °C, 90 % bei 20 °C
- Gewicht: 1,4 kg
- Abmessungen: 131 mm (Höhe) x 131 mm (Breite) x 325 mm (Tiefe)
- Farbe: Grau (RAL 7035), Spannungscodierung blau
- Normen: IEC 60309-1, IEC 60309-2
- Umweltfreundliches Angebot: Green Premium-Produkt
- RoHS-Richtlinie EU: Konform
- Enthält SVHC über Grenzwert (REACH)
- Kein Quecksilber enthalten
- RoHS-Ausnahmen: Ja

Eigenschaften

Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom (A)	125
Breite	131 mm
Farbe	Grau
Durchmesser	48 mm
EAN	3303430814900
Hersteller	SCHNEIDER
Palette	Industrial
Material	Polímero
Anzahl der pole	2P+E
Gewicht (kg)	1,4
Tiefe	325 mm
Schutz	IP67 - uso externo
Referenz	IMPO 81490
Abschnitt kabel	16
Nennspannung	250
Aktueller Typ	AC

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 11. Oktober 2026