

Produktblatt

Wasserdichter zeitgesteuerter Schalter IP55 grau 2-14 min

Marke: SCHNEIDER

Artikelnummer: IMPO MUR35067



Elektromechanischer Dichtschalter mit Schutzgrad IP55 und IK08, der für die Oberflächenmontage ausgelegt ist. Funktioniert bei 230 V AC 50/60 Hz, unterstützt einen Nennstrom von 10 A bei Widerstandslast und 6 A bei induktiver Belastung. Es beinhaltet Drehknopfsteuerung mit einstellbarer Zeit zwischen 2 und 14 Minuten.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Vollständiger zeitgesteuerter Dichtschalter für elektromechanische Technologie, entwickelt für den Einsatz in Innen- und Außenumgebungen. Ideal für Anwendungen, bei denen eine automatische Zeitsteuerung mit IP55-Schutz und IK08-Schutz erforderlich ist. Die Konstruktion aus Polypropylen (PP) und Butadienstyrol (ABS) mit SEBS-Beschichtung garantiert eine Resistenz gegen verschiedene Chemikalien.

Technische Merkmale

- Nennspannung: 230 V AC 50/60 Hz
- Nennstrom: 10 A
- Ladeintensität unterbrochen: 10 A resistiv ($\cos \phi = 1$), 6 A induktiv ($\cos \phi = 0,6$)
- Zeit: 2...14 Minuten (2 Minuten)
- Art der Kontrolle: Drehknopf
- IP-Schutzgrad: IP55
- IK-Schutzgrad: IK08
- Beständigkeit gegen chemische Arbeitsstoffe: Alkoholresistent (70 % und 96 %), Milchsäure, verdünntes Ammoniak, verdünnte Bleiche, verdünntes Quark, Seifenwasser, Kristallreiniger, Wasserstoffperoxid (10 Volumen) und Hexan
- Flammenbeständigkeit: bei 650 °C nach IEC 60695-2-1 selbst auslöschar
- Normen: EN 60669-2-1
- Betriebsumgebungstemperatur: -5...40 °C

- Lagerumgebungstemperatur: -25...55 °C
- Material: PP (Polypropylen) SEBS ABS (Styrol-Butadien)
- Kabeleingang: Einfacher Zugang zum Ventil, Durchmesser 6...20 mm
- Höhe: 80 mm
- Breite: 80 mm
- Tiefe: 76 mm
- Montage: Fläche
- Befestigungsart: durch Schrauben
- Farbe: Grau (RAL 7016)
- Gütesiegel: EG, EAC
- EU-RoHS-Richtlinie: Gemäß
- Enthält HCV über der Schwelle (REACH)
- ohne Quecksilber
- Erzeugnis außerhalb des Geltungsbereichs von RoHS China

Eigenschaften

Frequenz	50/60 Hz
Breite	80 mm
Farbe	Grau
EAN	3606480789496
Hersteller	SCHNEIDER
Intensität	10
Material	Polypropylene
Tiefe	76 mm
Schutz	IP55
Referenz	IMPO MUR35067
Nennspannung (V)	230
Motor	AC

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 9. Oktober 2026