

Produktblatt

Industriesteckdose 125 A 2P+E IP67

Marke: SCHNEIDER

Artikelnummer: IMPO 81690



Gerade Industriesteckdose 2P+E, 125 A, 200-250 V AC, Montage auf Panel, mit Schutzart IP67 und IK08. Aus selbstverlöschendem Polymer, Kontakte aus rostfreiem Stahl und vernickeltem Messing. Kompatibel mit EN 60309-1 und EN 60309-2. Unterstützt Kabelquerschnitte von 16 bis 70 mm².

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Gerade Industriesteckdose vom Typ PratiKa, ausgelegt für Niederspannungsinstallationen mit 2P+E-Anschluss. Für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Umgebungen konzipiert, bietet sichere und dauerhafte Verbindung auch unter ungünstigen Bedingungen. Robuste Bauweise und Schutzart IP67 machen sie für Umgebungen mit Staub- und Wasserexposition geeignet.

Technische Merkmale

- Anzahl der Pole: 2P+E
- Nennspannung: 200...250 V AC
- Nennstrom: 125 A
- Netzfrequenz: 50/60 Hz
- Position des Erdanschlusses im Uhrzeigersinn: 6 h
- Gehäusematerial: Ingenieur-Polymer, selbstverlöschend
- Kontaktmaterial: Stahlrostfreie Stifte und Federn, vernickelte Messingmuffen
- Anschlüsse: Feststehende Schrauben, vollständig abbaubar
- Kabelquerschnitt: 16...70 mm²
- Schutzart IP: IP67 gemäß IEC 60529
- Schutzart IK: IK08 gemäß EN 62262
- Feuerwiderstand: 850 °C gemäß IEC 60695-2-11
- Betriebstemperatur: 35 °C (86400 s)
- Normen: EN 60309-1, EN 60309-2

- Farbe: Grau (RAL 7035)
- Spannungsfarbcodierung: Blau
- Gewicht: 1,021 kg
- Abmessungen: 110 x 114 x 161 mm
- Montage: Auf Panel
- Form: Gerade
- Kompatibilitätscode: PratiKa-Steckdose
- Status nachhaltiger Angebot: Green Premium-Produkt
- REACH-Verordnung: Enthält SVHC über Grenzwert
- RoHS-EG-Richtlinie: Proaktive Einhaltung (außerhalb des Anwendungsbereichs)
- RoHS China: Außerhalb des Anwendungsbereichs
- Ohne Quecksilber: Ja
- RoHS-Ausnahmen: Ja

Eigenschaften

Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom (A)	125
EAN	3303430816904
Hersteller	SCHNEIDER
Palette	Industrial
Lange	161 mm
Material	Polímero
Maßnahmen	110 x 114 x 161 mm
Anzahl der elemente	1
Anzahl der pole	2P+E
Gewicht (kg)	1,021 kg
Tiefe	110 mm
Schutz	IP67 - uso externo
Referenz	IMPO 81690
Nennspannung (V)	250
Aktueller Typ	AC

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 10. Oktober 2026