

Produktblatt

Oberflächensteckdose 63 A 2P+E IP67 grau

Marke: SCHNEIDER

Artikelnummer: IMPO 81678



Oberflächensteckdose 63 A 2-polig T 200-250 V IP67, panelmontiert, mit feststehenden Schraubverbindungen, kompatibel mit industriellen Standards, stoßfest IK08 und IP67 geschützt, für anspruchsvolle industrielle Umgebungen konzipiert, mit Kontaktteilen aus rostfreiem Stahl und vernickeltem Messing, unterstützt Frequenzen 50/60 Hz und Kabelquerschnitte 6-25 mm².

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Oberflächensteckdose 63 A 2-polig T 200-250 V IP67, für industrielle Anwendungen mit Panelmontage konzipiert. Kompatibel mit internationalen Standards, bietet sichere und dauerhafte Verbindung in anspruchsvollen Umgebungen.

Technische Merkmale

- Anzahl der Pole: 2P+E
- Netztyp: Wechselstrom (AC)
- Ausgangsstandard: Industriell
- Nennspannung: 200...250 V
- Nennstrom: 63 A
- Netzfrequenz: 50/60 Hz
- Position des Erdanschlusses im Uhrzeigersinn: 6 h
- Gehäusematerial: Selbstverlöschendes technisches Polymer
- Kontaktmaterial: Edelstahl-Pins und Federn, vernickelte Messing-Muffen
- Verbindungen: Feststehende Schrauben, vollständig abgeschraubt
- Kabelquerschnitt: 6...25 mm²
- Schutzart IP: IP67 gemäß IEC 60529
- Schutzart IK: IK08 gemäß EN 62262
- Feuerwiderstand: 850 °C gemäß IEC 60695-2-11

- Relative Luftfeuchtigkeit: 50 % bei 40 °C, 70 % bei 30 °C, 90 % bei 20 °C
- Betriebstemperatur: 35 °C (86400 s)
- Farbe: Grau (RAL 7035)
- Spannungsfarbcodierung: Blau
- Normen: EN 60309-1, EN 60309-2
- Gewicht des Produkts: 0,424 kg
- Grundmaße: 325 x 175 x 120 mm
- Höhe: 107 mm
- Breite: 108 mm
- Tiefe: 113 mm
- Kompatibilitätscode: Steckdose PratiKa
- Umweltfreundliches Produkt: Green Premium
- REACH-Richtlinie: Enthält SVHC über Grenzwert
- RoHS-EG-Richtlinie: Proaktive Einhaltung (außerhalb des Anwendungsbereichs)
- RoHS-China-Vorschrift: Außerhalb des Anwendungsbereichs
- RoHS-Ausnahmen: Ja
- Ohne Quecksilber: Ja

Eigenschaften

Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom (A)	63
Breite	108 mm
EAN	3303430816782
Hersteller	SCHNEIDER
Palette	Industrial
Länge	107 mm
Material	Polímero
Anzahl der pole	2P+E
Gewicht (kg)	0,424 kg
Tiefe	113 mm
Schutz	IP67 - uso externo
Referenz	IMPO 81678
Nennspannung	250
Aktueller Typ	AC

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 12. Oktober 2026