

Produktblatt

Stromwandler 600 A 4-polig

Marke: SCHNEIDER

Artikelnummer: IMPO LV432862



Stromwandler-Block und Spannungsausgang, 4-polig, 600 A, Genauigkeitsklasse 0,5, Übersetzungsverhältnis 600/5 A, Nennspannung 530 V AC, Frequenz 50/60 Hz, Kabelanschluss 2,5 mm², Schutzart IP40, RoHS-UE-konform, ohne Quecksilber, für die Montage in der Reihe ComPact NSX400...630 DC.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

4-poliger Stromwandler-Block und Spannungsausgang, ausgelegt für den Einsatz in der Reihe ComPact NSX400...630 DC, kompatibel mit der neuen Generation ComPact NSX630, Compact INSE und Compact NB. Verwendet in Steuerungsanwendungen zur Bereitstellung eines proportionalen Stromsignals für Überwachung und Schutz.

Technische Merkmale

- Anzahl der Pole: 4P
- Nennstrom [In]: 600 A
- Übersetzungsverhältnis des Wandler: 600/5 A
- Leistungsaufnahme: 2 VA
- Genauigkeitsklasse: Klasse 0,5
- Nennspannung im Betrieb [Ue]: 530 V
- Netztyp: AC
- Netzfrequenz: 50/60 Hz
- Zusatzanschluss: Kabelstecker 2,5 mm²
- Schutzklasse gegen elektrische Schläge: Klasse II
- Schutzart IP: IP40 gemäß IEC 60529
- Schutzart IK: IK04 gemäß IEC 62262
- Status nachhaltiger Angebot: Green Premium-Produkt
- RoHS-UE-Richtlinie: Konform
- Enthält SVHC über Grenzwert (REACH)

- Produkt ohne Quecksilber
- RoHS-Ausnahmen: Ja
- RoHS-China-Vorschrift: Produkt außerhalb des Anwendungsbereichs von RoHS China
- Altfallentsorgung: Muss in der EU über spezifische Systeme entsorgt werden

Eigenschaften

Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom (A)	600
EAN	3606480020889
Hersteller	SCHNEIDER
Anzahl der pole	4P
Schutz	IP40
Referenz	IMPO LV432862
Abschnitt kabel	2,5 mm²
Nennspannung (V)	530 V
Aktueller Typ	AC

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 8. Oktober 2026