

Produktblatt

LED-Treiber Lifud 48W 27-42V DC 1200mA No Flicker

Marke: Lifud

Artikelnummer: LEDME LF-GIF050YS-1200H



48W Lifud LED-Treiber mit geregelterm Ausgang von 27-42V DC und Strom von 1200 mA. Entworfen für 220-240V AC Stromversorgung, bietet Überlast- und Kurzschlussschutz. Es erfüllt die Klasse der elektrischen Isolierung II, Leistungsfaktor 0.9 und Arbeitstemperaturbereich von -30°C bis +50°C.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Lifud-Treiber LF-GIF050YS1200H, entwickelt, um stabile Energie für LED-Beleuchtungssysteme zu liefern. Dieses Gerät wandelt den Netzwechselstrom in regulierten Gleichstrom um, um einen blinzellosen Betrieb (No Flicker) und eine maximale Leistung von 48W zu gewährleisten. Ihr kompaktes Design und hochwertige Materialien garantieren eine zuverlässige Leistung in Innenräumen.

Technische Merkmale

- Marke: Lifud
- Muster: LF-GIF050YS1200H
- Maximale Leistung: 48W
- Stromversorgung: 220-240V AC
- Ausgabe: 27-42V DC
- Laufende Intensität: 1200 mA
- Leistungsfaktor: 0,9
- Arbeitstemperatur: -30°C ~ +50°C
- Schutz: IP20
- Klasse der elektrischen Isolierung: II
- Überladeschutz: Ja.
- Schutz gegen Kurzschluss: Ja.
- Schutz vor Überhitzung: Nein.
- Material: PC

- Abmessungen: 140x43x29H mm
- Garantie: 5 Jahre

Dieser Treiber bietet einen konstanten Stromausgang von 1200 mA, was eine effiziente Energie-Management und eine lange Lebensdauer für angeschlossene Geräte ermöglicht. Der integrierte Überlast- und Kurzschlusschutz fügt dem elektrischen System eine zusätzliche Sicherheitsschicht hinzu. Sein Leistungsfaktor von 0.9 trägt zu einer höheren Energieeffizienz in der Anlage bei.

Eigenschaften

Isolationsspannung	Clase II
Hoch	29 mm
Breite	43 mm
Hersteller	Lifud
Lange	140 mm
Material	PC
Maximale leistung (W)	48 W
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	LEDME LF-GIF050YS-1200H
Nennspannung (V)	220-240 V
Verwendung	Innen

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 16. Oktober 2026