

Ficha del producto

ORBIS OB062031 | Automático de escalera T20 10A 230V

Marca: ORBIS

Referencia: ORBIS OB062031



Automático de escalera modular con mando de conexión permanente o funcionamiento automático, poder de ruptura de 10 A.

Orbis T20 230V[Ver producto en web](#)**Descripción**

Automático de escalera T20 10A 230V Orbis 062031 Características:

- Un módulo de anchura.
- Selector frontal de temporización.
- Rearmable.
- Mando manual: automático o permanente.
- Válido para instalaciones con 3 ó 4 hilos.
- Temporización de 45 segundos a 7 minutos.
- Lámparas de neón admisible hasta 50 mA.

Características técnicas: Tensión nominal 120 ó 230 Vc.a. Frecuencia nominal 50 Hz Poder de ruptura 10 A / 230 Vc.a. Cargas máximas recomendadas:

- Lámparas Incandescentes: 2000 W
- Fluorescentes compensados (incluidos balasto electrónico): 800 VA
- Halógenas 12 V (incluido TRAFO electrónico): 1200 VA
- Halógenas 230 VAC : 2000 W
- Lámparas bajo consumo (CLF): 750 VA
- Lámparas bajo consumo (DOWNLIGHTS): 700 VA
- Lámparas Leds: 750 VA

Temporización de 45 s a 7 min Mando manual ON-Automático Temperatura de

funcionamiento -10 °C a +50 °C Excitación A través de pulsadores. Durante la temporización puede volverse a rearmar mediante nuevo impulso iniciandose otro ciclo. Pulsadores luminosos Admisión de lámparas NEON en pulsadores luminosos hasta 50 mA Clase de protección II según EN 60335 en condiciones de montaje correctas Tipo de protección IP 20 según EN 60529 Instalación Sobre perfil simétrico de 35 mm. según EN 60715

Características

Corriente nominal (A)	10
EAN	8426709002138
Voltaje nominal (V)	230

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 8 de octubre de 2026