

Ficha del producto

ORBIS OB200004 | Automático de escalera para caja MICROTEMP

Marca: ORBIS

Referencia: ORBIS OB200004



Automático de escalera para caja de mecanismo universal para instalar tras el pulsador de la serie de mecanismo elegida para la instalación. **Orbis microtemp**

Características:

- Electrónico con instalación a 2 hilos.
- Temporización de 30 segundos a 10 minutos.
- Accionamiento a través de pulsadores.
- Válido para lámparas incandescentes y/o halógenas.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Automático de escalera para caja Orbis MICROTEMP 200004 Características:

- Electrónico con instalación a 2 hilos.
- Temporización de 30 segundos a 10 minutos.
- Accionamiento a través de pulsadores.
- Válido para lámparas incandescentes y/o halógenas.
- Instalación oculta en caja de mecanismo, registro, falso techo, etc.
- Compatible con cualquier pulsador del mercado.
- Sin neutro. Sólo necesita fase y vuelta de lámpara.

Características técnicas:

Alimentación: 230 Va.c., 50 Hz

Poder de ruptura: 1,5 A 230 Va.c.

Temp. funcionamiento:-10 °C a +50 °C según EN 60730-2-7

Grado de protección:IP 20 según EN 60529

Cargas máximas

Lámparas incandescentes:25 W-400 W

Halógenos baja tensión:50 VA-250 VA

Halógenos (230V AC):18 W-400 W

Características

EAN	8426709100285
Voltaje nominal (V)	125

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 15 de octubre de 2026