

## Ficha del producto

**Aplique solar LED SMD con sensor "Sun" (8W 4000K 585lm) IP54 fabricado en aluminio y acrílico color negro**

Marca: CRISTALRECORD

Referencia: CR 43-149-06-481

Aplique de pared con sensor crepuscular y sensor de movimiento. Su sensor de movimiento tiene un ángulo de detección de 120°, detecta a una distancia de 8-12 colocalo a una altura mínima de 2,5 metros. Puedes controlar el tiempo de encendido de 8 hasta 300 segundos.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Aplique solar IP54 Sun led 8W con sensor CR 43-149-06-481

Cristalrecord significa calidad, diseño, rendimiento y buen resultado. Cristalrecord ha ido evolucionando la forma de entender la luz, desde sus orígenes en 1995, hasta convertirse en una empresa líder en el diseño de iluminación LED interior y exterior.

El mercado de la iluminación LED crece a un ritmo muy rápido y las necesidades de los clientes cambian constantemente demandando productos con mayor rendimiento y calidad, que ofrezcan más lúmenes por vatio consumido, lo que favorece al lanzamiento y aparición de nuevos productos. Por ello Cristalrecord apuesta por la iluminación LED y enfoca su esfuerzo en un laboratorio de fotometría propio para garantizar la fiabilidad y calidad de sus soluciones en iluminación LED.

Las principales categorías de productos de este fabricante son: apliques de pared, aros empotrables, lámparas led, plafones y ventiladores de techo. Su amplio catálogo garantiza una amplia variedad de productos en constante evolución, sin duda una de las mejores soluciones para decorar tu vivienda o tu oficina.

Características

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Clase de aislamiento | Clase I            |
| Ángulo de apertura   | 120°               |
| Color                | Negro              |
| Cri (Ra)             | 80                 |
| EAN                  | 8435197486627      |
| Encendidos (ON/OFF)  | 25000              |
| Lúmenes (lm)         | 585                |
| Material             | Aluminio, Acrílico |
| Protección           | IP54               |
| Regulable            | No                 |
| Voltaje nominal (V)  | 230                |
| Tipo de lámpara      | LED SMD            |
| Temperatura de color | 4000               |
| Vida estimada (h)    | 30000              |

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 17 de septiembre de 2026