

Ficha del producto

**OSRAM 4008321880253 |
Balastro QTP-OPTIMAL
2x54-58/220-240V**

Marca: LEDVANCE

Referencia: LEDVANCE 4008321880253



Balastro QTP-OPTIMAL 2x54-58/220-240V. Beneficios del producto: Larga vida útil, Sin efectos adversos por conexiones y desconexiones frecuentes, Reencendido automático tras el reemplazo de lámpara, Perfecto arranque de las lámparas para aplicaciones con sensores de movimiento, Sistema certificado VDE/VDE CEM, Eficiencia energética muy alta gracias a la tecnología Cut-Off. Áreas de aplicación: Instalaciones de iluminación de emergencia según EN 50172 / DIN VDE 0108-100, Industria, Oficinas diáfanas, pasillos y recintos del almacén, Edificios públicos, pabellones deportivos y fábricas, Banda luminosa, Apta para iluminación de emergencia (funcionamiento CC), Modernización de las instalaciones existentes, Apto para luminarias de las clases de protección I y II. Características del producto: Tensión de suministro: 220 240 V, Tensión de línea: 198 264 V, Frecuencia de línea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz, Arranque de las lámparas con óptimo precalentamiento de filamento, Vida útil: hasta 100.000 h (temperatura a $T_c = 65\text{ }^{\circ}\text{C}$, cuota de fallos máx. de 10 %), Índice de eficiencia energética EEI: A2 BAT, Desconexión automática de lámparas defectuosas y al final de su vida útil (EoL T.2), Seguridad: según EN 61347-2-3, Funcionamiento de la lámpara: según EN 60929.

[Ver producto en web](#)**Características**

EAN	4008321880253
Fabricante	Osram
Peso (kg)	0,24
Protección	IP20

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 17 de septiembre de 2026