Ficha del producto



Repartidor 6 direcciones ICT

Marca: TELEVES

Referencia: TELEVES 5469

Repartidor EasyF 5..2400MHz de 6 direcciones para señales de SMATV, 11/14dB, con un diseño compacto y un comportamiento electrónico eficiente. Es de instalación interior, pero también es apto para exterior siempre dentro de un cofre (ref. 4163). Se suministra en cajas de 10 unidades.

Ver producto en web

Descripción

Repartidor de interior con el sistema de conexion brida easyF que combina las ventajas de la brida y del conector F en un único tipo de conexion que ahorra tiempo de conexión y dinero al instalador. El uso de este tipo de conexión ahorra más del 50% en el tiempo de instalación, proporcionando además una conexión firme y segura y cumpliendo con los estándares más exigentes de compatiblilidad electromagnética.

Número de salidas: 6 salidas

Rechazo salidas >28

Corriente máxima Out-in 300 mA

Tensión máxima 40 Vdc

Medidas: 108x59x15 mm

Los **distribuidores de antena** EASY F son un nuevo concepto en el diseño y fabricación que se traduce en una reducción del tamaño de los dispositivos y en una sustancial mejora de sus características técnicas.

Chasis práctico, conexión fiable

- Facilidad y rapidez de montaje. Compartimento para alojar dos cables coaxiales y entradas/salidas por el mismo lado.
- Blindado en zamak. Con tornillo de puesta a tierra.
- Apantallamiento igual o superior al exigido en la Clase A.
- Ausencia de soldaduras, conexionado automático del vivo
- Aumento de la durabilidad del dispositivo al eliminar el deterioro de las soldaduras a lo largo del tiempo.
- Reducción del índice de averías por soldaduras frías.
- Optimización del comportamiento electromágnetico en altas frecuencias.
- Compromiso con el medio ambiente. Se elimina la contaminación y se reduce el consumo eléctrico asociados al proceso de soldado.

Reducción del tamaño

- Facilidad de uso en registro y emplazamientos reducidos.
- Reducción de microcomponentes que además mejoran el comportamiento eléctrico y reducen los efectos del ruido impulsivo.
- Sustitución de transformadores de colocación manual por transformadores SMT de fabricación automática (2mm x 1,20 mm).

Características

EAN	8424450118986
Medidas	108x59x15 mm

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 25 de noviembre de 2026