

Ficha del producto

Relé térmico TEYS K 1,2-1,8A clase 10A 690V protección motor

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO LR2K0307



Relé térmico diferencial TeSys K, con rango de ajuste de 1,2 a 1,8 A y clase de sobrecarga 10A. Diseñado para la protección de motores, compatible con LC1K, LP1K, LC7K y LP4K. Tensión nominal de aislamiento de 690 V.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El relé térmico diferencial TeSys K LR2K es un componente esencial para la protección de motores eléctricos, diseñado para ofrecer una respuesta confiable en aplicaciones de corriente alterna (CA) y corriente continua (CC). Este dispositivo se encuentra en la gama de relés de sobrecarga térmica TeSys K y está clasificado en la clase 10A según la norma IEC 60947-4-1, lo que garantiza su eficacia en la prevención de sobrecalentamientos y daños en el motor. Con un rango de ajustes de protección térmica de 1.2 a 1.8 A, el LR2K es compatible con una variedad de productos, incluyendo LC1K, LP1K, LC7K y LP4K, lo que lo convierte en una opción versátil para diversas configuraciones de sistemas eléctricos.

- **Tipo de producto:** Relé térmico diferencial
- **Clase de sobrecarga:** 10A según IEC 60947-4-1
- **Rango de ajustes de protección:** 1.2...1.8 A
- **Compatibilidad:** LC1K, LP1K, LC7K, LP4K
- **Tensión nominal de aislamiento:** 690 V (BS 4941, IEC 60947), 750 V (VDE 0110 gr C), 600 V (CSA C22.2 No 14)
- **Tipo de red:** CA/CC
- **Nombre corto del dispositivo:** LR2K
- **Aplicación:** Protección del motor
- **Gama de producto:** Relés de sobrecarga térmica TeSys K

Características

Corriente nominal (A)	1
EAN	3389110230437
Referencia	SCHNEIDER LR2K0307
Voltaje nominal (V)	690

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 30 de octubre de 2026