

Ficha del producto

**Relé térmico TEYS K 1,8-2,6A
clase 10A, 690V, protección de
motor.**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO LR2K0308



Relé térmico diferencial 1,8-2,6A clase 10A TeSys K, diseñado para la protección de motores. Compatible con LC1K, LP1K, LC7K y LP4K. Aislación nominal de 690 V, adecuado para redes CA/CC. Cumple con IEC 60947-4-1.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El relé térmico diferencial 1,8-2,6A de la gama TeSys K es un componente esencial para la protección de motores eléctricos. Diseñado para ofrecer una respuesta confiable ante sobrecargas, este dispositivo cumple con la normativa IEC 60947-4-1, garantizando un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones industriales. Su rango de ajustes de protección térmica de 1.8 a 2.6 A permite una adaptación precisa a las necesidades específicas de cada motor, asegurando así una operación segura y eficiente. Este relé es compatible con una variedad de contactores, incluyendo LC1K, LP1K, LC7K y LP4K, lo que lo convierte en una opción versátil para diferentes configuraciones de sistemas eléctricos.

- **Tipo de producto:** Relé térmico diferencial
- **Modelo:** LR2K
- **Clase de sobrecarga:** Clase 10A según IEC 60947-4-1
- **Rango de ajustes de protección térmica:** 1.8...2.6 A
- **Tensión nominal de aislamiento:** 690 V
- **Compatibilidad:** LC1K, LP1K, LC7K, LP4K
- **Tipo de red:** CA/CC
- **Circuito de alimentación:** 690 V según BS 4941, IEC 60947; 750 V según VDE 0110 gr C; 600 V según CSA C22.2 No 14
- **Aplicación:** Protección de motores eléctricos

Características

Corriente nominal (A)	2
EAN	3389110230444
Referencia	SCHNEIDER LR2K0308
Voltaje nominal (V)	690

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 21 de octubre de 2026