Ficha del producto



Relé térmico TEYS K 3,7-5,5A clase 10A, 600V tensión nominal de aislamiento.

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO LR2K0312

Relé térmico TeSys K, modelo LR2K, con rango de 3,7 a 5,5A y clase 10A. Diseñado para la protección de motores, compatible con LC1K, LC7K, LP1K y LP4K. Acepta redes CA y CC, con tensión nominal de aislamiento de 600 V.

Ver producto en web

Descripción

El relé térmico TeSys K LR2K es un dispositivo diseñado para la protección de motores en aplicaciones industriales. Con un rango de corriente de 3,7 a 5,5 A y una clase de protección 10A, este relé térmico diferencial ofrece una solución eficaz para prevenir sobrecargas y garantizar el funcionamiento seguro de los motores eléctricos. Su compatibilidad con una variedad de productos, incluyendo LC1K, LC7K, LP1K y LP4K, lo convierte en una opción versátil para diversas configuraciones de sistemas eléctricos. Este relé es adecuado para su uso en redes de corriente alterna (CA) y corriente continua (CC), lo que amplía su aplicabilidad en diferentes entornos operativos.

- **Rango de corriente:** 3,7 - 5,5 A
- **Clase de protección:** 10A
- **Tipo de producto:** Relé de sobrecarga térmica diferencial
- **Nombre corto del dispositivo:** LR2K
- **Aplicación:** Protección del motor
- **Compatibilidad:** LC1K, LC7K, LP1K, LP4K
- **Tipo de red:** CA y CC
- **Tensión nominal de aislamiento:** 600 V (CSA C22.2 No 14)
- **Tensión máxima de alimentación:** 690 V (BS 4941, IEC 60947)
- **Tensión máxima de alimentación según VDE:** 750 V (gr C)

Características

Corriente nominal (A)	5
EAN	3389110230567
Referencia	SCHNEIDER LR2K0312
Voltaje nominal (V)	600

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 3 de noviembre de 2026