Ficha del producto



Relé térmico SCHNEIDER 2,5-4A clase 10A, 600V, protección de motor.

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO LRD08

Relé térmico LRD 2,5-4A clase 10A TeSys D, diseñado para la protección de motores. Compatible con LC1D09, LC1D12, LC1D18, LC1D25, LC1D32 y LC1D38. Soporta redes CA/CC y tiene una tensión nominal de aislamiento de 600 V.

Ver producto en web

Descripción

El relé térmico LRD 2,5-4A es un dispositivo de protección diseñado para salvaguardar motores eléctricos en diversas aplicaciones industriales. Este relé de clase 10A, conforme a la norma IEC 60947-4-1, proporciona una solución eficaz para la protección contra sobrecargas, garantizando un funcionamiento seguro y confiable de los motores. Su rango de ajustes de protección térmica de 2,5 a 4 A permite una adaptación precisa a las necesidades específicas de cada instalación. Este relé es compatible con una amplia gama de contactores TeSys D, lo que facilita su integración en sistemas existentes.

- **Modelo:** LRD 2,5-4A
- **Clase:** 10A según IEC 60947-4-1
- **Rango de ajustes de protección térmica:** 2,5 - 4 A
- **Compatibilidad:** LC1D09, LC1D12, LC1D18, LC1D25, LC1D32, LC1D38
- **Tipo de red:** CA/CC
- **[Ui] Tensión nominal de aislamiento:** 600 V (CSA), 600 V (UL), 690 V (IEC 60947-4-1)
- **Aplicación:** Protección de motores eléctricos
- **Dimensiones:** Compacto para fácil instalación
- **Certificaciones:** Cumple con normativas internacionales
- **Durabilidad:** Diseñado para un uso prolongado en entornos industriales

Características

Corriente nominal (A)	4
EAN	3389110346787
Referencia	SCHNEIDER LRD08
Voltaje nominal (V)	600

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 5 de noviembre de 2026