

Ficha del producto

**Base de potencia LUB 32 A 3P
110-240 V CA/CC 50/60 Hz con
control tornillo**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO LUB32



Base de potencia 32 A TeSys U, modelo LUB. Dispositivo no inversor de 3 polos, apto para seccionamiento. Soporta intensidades térmicas de hasta 32 A. Compatible con circuitos de control de 110...220 V DC y 110...240 V CA 50/60 Hz.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

La Base de Potencia 32A es un componente esencial para aplicaciones industriales que requieren un control eficiente y seguro de la energía. Diseñada para ser utilizada con el control tornillo de estribo TeSys U, esta base de potencia no inversora ofrece una solución robusta y confiable para la gestión de cargas eléctricas. Con una capacidad de 32 A, es ideal para entornos que demandan un alto rendimiento y durabilidad. Su diseño permite una fácil integración en sistemas eléctricos, garantizando una aptitud al seccionamiento que proporciona seguridad adicional en la operación.

- **Nombre corto del dispositivo:** LUB
- **Tipo de producto:** Base de Potencia no inversora
- **Número de polos:** 3P
- **Aptitud al seccionamiento:** Sí
- **Intensidad térmica convencional (Ith):** 32 A
- **Categoría de empleo:** AC-41/AC-43/AC-44
- **Tensión de circuito de control:** 110...220 V DC, 110...240 V CA 50/60 Hz, 24 V CA 50/60 Hz, 24 V DC, 48 V CA 50/60 Hz, 48...72 V DC

Este dispositivo es una opción versátil para diversas aplicaciones, asegurando un rendimiento óptimo en la gestión de la energía eléctrica.

Características

Corriente nominal (A)	32
Curva de disparo	C
EAN	3389110362787
Nº de polos	3P
Referencia	SCHNEIDER LUB32
Voltaje nominal (V)	240

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 6 de octubre de 2026