

Ficha del producto

**Relé enchufable ZELIO 2 NA/NC
8A 24V AC - 2 C/O, 8A, -40...40
°C**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO RSB2A080B7



Relé enchufable Zelio RSB 2 NA/NC, diseñado para 24 V AC. Cuenta con 2 contactos C/O y una corriente térmica nominal de 8 A en un rango de -40 a 40 °C. Sin LED de estado ni control por pulsador.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El relé enchufable 2 NA/NC 8A 24V AC de Zelio RSB es un componente esencial para aplicaciones de automatización y control. Diseñado para ofrecer una conexión fiable y eficiente, este relé de interface permite la gestión de circuitos de control con una tensión de 24 V CA. Su configuración de 2 contactos de tipo C/O (comúnmente abierto/cerrado) garantiza versatilidad en su uso, adaptándose a diversas necesidades en sistemas eléctricos. Con una corriente térmica nominal de 8 A, este dispositivo opera de manera óptima en un rango de temperatura de -40 a 40 °C, asegurando un rendimiento estable en condiciones variadas. Su diseño sin LED de estado y sin pulsador simplifica la instalación y el mantenimiento, convirtiéndolo en una opción práctica para profesionales en el campo de la electrónica y la automatización.

- **Tipo de producto:** Relé de interface enchufable
- **Modelo:** Zelio RSB 2 AC 24 V CA
- **Tipos de contactos:** 2 C/O
- **Funcionamiento de contacto:** Estándar
- **Tensión de circuito de control:** 24 V CA
- **Corriente térmica nominal:** 8 A
- **Rango de temperatura:** -40...40 °C
- **LED de estado:** Sin
- **Tipo de control:** Sin pulsador

Características

Corriente nominal (A)	8
EAN	3389110255836
Referencia	SCHNEIDER RSB2A080B7
Voltaje nominal (V)	24

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 15 de septiembre de 2026