Ficha del producto



Interruptor automático iC60N de SCHNEIDER 10A 3P curva D IP20 20 kA Icu 220-240 V CA

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F75310

Interruptor automático magnetotérmico iC60N Acti 9, 3P, 10A, curva D. Térmico-magnético, apto para seccionamiento, con indicador de posición y disparo. Montaje fijo en carril DIN. Dimensiones: 85x54x78,5 mm. Protección contra fugas a tierra. Cumple normas IEC y EN.

Ver producto en web

Descripción

El interruptor automático magnetotérmico iC60N Acti 9 es un dispositivo de protección eléctrica diseñado para garantizar la seguridad en instalaciones eléctricas. Con una configuración de 3 polos y una corriente nominal de 10A, este interruptor ofrece una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos, gracias a su curva D, que lo hace ideal para circuitos con cargas inductivas. Su diseño compacto y robusto, con dimensiones de 85x54x78,5 mm y un peso de 0,375 kg, permite una fácil integración en cuadros eléctricos mediante montaje en carril DIN. Además, cuenta con un indicador de posición del contacto y una señalización local que muestra el estado de disparo, facilitando la supervisión del sistema.

- **Tipo:** Interruptor automático magnetotérmico iC60N Acti 9
- **Polos:** 3P
- **Corriente nominal:** 10A
- **Curva:** D
- **Frecuencia:** 50/60 Hz
- **Protección IP:** IP20
- **Poder de corte:** 20 kA Icu (IEC 60947-2)
- **Modo de montaje:** Fijo en carril DIN
- **Protección contra fugas a tierra:** Bloque independiente
- **Normativas:** EN 60898-1, IEC 60898-1, EN 60947-2, IEC 60947-2

Características

Corriente nominal (A)	10
Curva de disparo	D
EAN	3606480080883
Nº de polos	3P
Referencia	SCHNEIDER A9F75310
Voltaje nominal (V)	240

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 4 de noviembre de 2026