

Ficha del producto

Interruptor automático iC60N de SCHNEIDER 3P 16A curva D, 6 kA, IP20, montaje DIN

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F75316



Interruptor automático magnetotérmico iC60N Acti 9, 3P, 16A, curva D. Térmico-magnético, apto para seccionamiento, con indicador de posición y disparo. Montaje fijo en carril DIN. Dimensiones: 85x54x78,5 mm, peso: 0,375 kg. Protección IP20.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El interruptor automático magnetotérmico iC60N Acti 9 es un dispositivo de protección eléctrica diseñado para garantizar la seguridad en instalaciones eléctricas. Con una configuración de 3 polos y una corriente nominal de 16A, este interruptor ofrece una curva D, ideal para la protección de circuitos que alimentan cargas inductivas. Su diseño compacto y robusto, con dimensiones de 85x54x78,5 mm y un peso de 0,375 kg, permite una fácil integración en cuadros eléctricos mediante soporte de montaje en carril DIN. Este dispositivo es apto para seccionamiento y cuenta con un indicador de posición del contacto, así como una señalización local que muestra el estado de disparo.

- **Tipo:** Interruptor automático magnetotérmico iC60N Acti 9
- **Polos:** 3P
- **Corriente nominal:** 16A
- **Curva:** D
- **Frecuencia:** 50/60 Hz
- **Protección:** IP20
- **Poder de corte:** 6 kA Icu (IEC 60947-2)
- **Modo de montaje:** Fijo
- **Normas:** EN 60898-1, IEC 60947-2
- **Categoría de utilización:** Categoría A (IEC 60947-2)

Características

Corriente nominal (A)	16
Curva de disparo	D
EAN	3606480080845
Nº de polos	3P
Referencia	SCHNEIDER A9F75316

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 17 de septiembre de 2026