Ficha del producto



Interruptor automático iC60N de SCHNEIDER 3P 32A curva D, IP20, 10 kA Icu

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F75332

Interruptor automático magnetotérmico iC60N Acti 9, 3P, 32A, curva D. Protección térmico-magnética, apto para seccionamiento. Montaje en carril DIN, con indicador de posición y disparo. Dimensiones: 85x54x78,5 mm, peso: 0,375 kg. Cumple normativas IEC y EN.

Ver producto en web

Descripción

El interruptor automático magnetotérmico iC60N Acti 9 es un dispositivo de protección eléctrica diseñado para garantizar la seguridad en instalaciones eléctricas. Con una capacidad de 32A y una curva D, este interruptor es ideal para aplicaciones que requieren una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos. Su diseño compacto y robusto, con dimensiones de 85x54x78,5 mm y un peso de 0,375 kg, permite una fácil integración en cuadros eléctricos montados en carril DIN. Este modelo cuenta con un indicador de posición del contacto y un indicador de disparo, facilitando la supervisión del estado del dispositivo. Además, su capacidad de corte de hasta 36 kA asegura una protección efectiva en diversas condiciones de operación.

- **Tipo:** Interruptor automático magnetotérmico iC60N Acti 9
- **Polos:** 3P
- **Intensidad nominal:** 32A
- **Curva:** D
- **Frecuencia:** 50/60 Hz
- **Grado de protección:** IP20
- **Modo de montaje:** Fijo en carril DIN
- **Protección contra fugas a tierra:** Bloque independiente
- **Poder de corte:** Hasta 36 kA Icu
- **Normativas:** EN 60898-1, IEC 60947-2

Características

Corriente nominal (A)	32
Curva de disparo	D
EAN	3606480081040
Nº de polos	3P
Referencia	SCHNEIDER A9F75332

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 28 de noviembre de 2026