Ficha del producto



Interruptor automático magnetotérmico iC60H 2P 6A curva-C

Marca: SCHNEIDER

Referencia: SCHNEIDER A9F89206

Interruptor automático magnetotérmico iC60H Acti 9, 2P, 6A, curva C, IP20, térmico-magnético, apto para seccionamiento, indicador de posición del contacto, control por maneta, Indicador de disparo, montaje fijo, soporte en carril DIN, sin protección contra fugas a tierra, mide 85x18x78,5mm, pesa 0,215kg y de color blanco. Poder de corte: 10000 A Icn de acuerdo con IEC 60898-1, 230 V CA 50/60 Hz, 15 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2, 220...240 V CA 50/60 Hz, 15 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2, 220...240 V CA 50/60 Hz, 20 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2, 12...60 V CC, 30 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2, 100...133 V CA 50/60 Hz, 10000 A Icn de acuerdo con EN 60898-1, 230 V CA 50/60 Hz, 42 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2, 12...60 V CA 50/60 Hz, 15 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2, 72 V CC, 20 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2, 12...60 V CC, 30 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2, 100...133 V CA 50/60 Hz, 42 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2, 12...60 V CA 50/60 Hz, 15 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2, 72 V CC, categoría de utilización A de acuerdo con EN 60947-2, categoría A de acuerdo con IEC 60947-2, apto para seccionamiento de acuerdo con EN 60898-1, de acuerdo con EN 60947-2, de acuerdo con IEC 60947-2 y de acuerdo con IEC 60898-1. Normas: IEC 60898-1, EN 60898-1, EN 60947-2, IEC 60947-2.

Ver producto en web

Características

Corriente nominal (A)	6
Curva de disparo	C
EAN	3606480095016
Nº de polos	2P

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 4 de noviembre de 2026