

Ficha del producto

Interrupor automático magnetotérmico iC60N 1P 6A curva-C

Marca: SCHNEIDER

Referencia: SCHNEIDER A9F79106



Interrupor automático magnetotérmico iC60N Acti 9, 1P, 6A, curva C, IP20, 6000A lcn de acuerdo con EN 60898-1, 230V CA 50/60Hz, térmico-magnético, apto para seccionamiento, indicador de posición del contacto, control por maneta, indicador de disparo, montaje fijo, soporte en carril DIN, sin protección contra fugas a tierra, mide 85x18x78,5mm, pesa 0,215kg y de color blanco. Poder de corte: 6000 A lcn de acuerdo con IEC 60898-1, 230 V CA 50/60 Hz, 15 kA lcu de acuerdo con IEC 60947-2, 12...60 V CC, 6000 A lcn de acuerdo con EN 60898-1, 230 V CA 50/60 Hz, 20 kA lcu de acuerdo con EN 60947-2, 100...133 V CA 50/60 Hz, 10 kA lcu de acuerdo con IEC 60947-2, 72 V CC, 20 kA lcu de acuerdo con IEC 60947-2, 100...133 V CA 50/60 Hz, 10 kA lcu de acuerdo con IEC 60947-2, 220...240 V CA 50/60 Hz, 10 kA lcu de acuerdo con EN 60947-2, 220...240 V CA 50/60 Hz, 15 kA lcu de acuerdo con EN 60947-2, 12...60 V CC, 36 kA lcu de acuerdo con EN 60947-2, 12...60 V CA 50/60 Hz, 36 kA lcu de acuerdo con IEC 60947-2, 12...60 V CA 50/60 Hz, 10 kA lcu de acuerdo con EN 60947-2, 72 V CC, categoría de utilización A de acuerdo con EN 60947-2 y IEC 60947-2, apto para seccionamiento de acuerdo con EN 60898-1, EN 60947-2, IEC 60947-2 y IEC 60898-1, normas: IEC 60898-1, EN 60898-1, EN 60947-2 y IEC 60947-2.

[Ver producto en web](#)

Características

Corriente nominal (A)	6
Curva de disparo	C
EAN	3606480093128
Nº de polos	1P

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 9 de octubre de 2026