Ficha del producto



Interruptor automático magnetotérmico iC60N 2P 6A curva-C

Marca: SCHNEIDER

Referencia: SCHNEIDER A9F79206

Interruptor automático magnetotérmico iC60N Acti 9, 2P, 6A, curva C, IP20, 6kA Icn de acuerdo con IEC 60947-2, 440V CA 50/60Hz, térmico-magnético, Apto para seccionamiento. Indicador de posición del contacto. Tipo de control: Maneta. Señalizaciones en local: Indicador de disparo. Modo de montaje: Fijo. Soporte de montaje: Carril DIN. Protección contra fugas a tierra: Bloque independiente, 85x36x78,5mm, 0,25kg, Blanco. Poder de corte: 6000 A Icn de acuerdo con EN 60898-1, 400 V CA 50/60 Hz, 10 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2, 380.415 V CA 50/60 Hz, 20 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2, 220.240 V CA 50/60 Hz, 6 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2, 440 V CA 50/60 Hz, 36 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2, 12.133 V CA 50/60 Hz, 10 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2, 380.415 V CA 50/60 Hz, 10 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2, 72.125 V CC, 36 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2, 12.133 V CA 50/60 Hz, 10 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2, 72.125 V CC, 6000 A Icn de acuerdo con IEC 60898-1, 400 V CA 50/60 Hz, 6 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2, 440 V CA 50/60 Hz, 20 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2, 220.240 V CA 50/60 Hz, categoría de utilización: categoría A de acuerdo con IEC 60947-2, categoría A de acuerdo con EN 60947-2, apto para seccionamiento: sí de acuerdo con EN 60947-2, sí de acuerdo con EN 60898-1, sí de acuerdo con IEC 60947-2, sí de acuerdo con IEC 60898-1, normas: IEC 60947-2, EN 60947-2, EN 60898-1, IEC 60898-1.

Ver producto en web

Características

Corriente nominal (A)	6
Curva de disparo	C
EAN	3606480093210
Nº de polos	2P

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 25 de noviembre de 2026