

Ficha del producto

Interruptor automático iC60N 32A curva D, 2P, 10 kA, IP20, montaje en carril DIN

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F75232



Interruptor automático magnetotérmico iC60N Acti 9, 2P, 32A, curva D. Diseño térmico-magnético, apto para seccionamiento. Montaje en carril DIN, con indicador de posición y disparo. Dimensiones: 85x36x78,5 mm. Protección contra fugas a tierra. Normas: IEC 60898-1, IEC 60947-2.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El interruptor automático magnetotérmico iC60N Acti 9 es un dispositivo de protección eléctrica diseñado para garantizar la seguridad en instalaciones eléctricas. Con una capacidad de 32A y una curva D, este interruptor es ideal para aplicaciones que requieren una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos. Su diseño compacto y robusto, con dimensiones de 85x36x78,5 mm y un peso de 0,25 kg, permite una fácil integración en cuadros eléctricos mediante soporte de montaje en carril DIN. Este modelo cuenta con un indicador de posición del contacto y un indicador de disparo, facilitando la supervisión del estado del dispositivo.

- **Tipo:** Interruptor automático magnetotérmico iC60N Acti 9
- **Polos:** 2P
- **Intensidad nominal:** 32A
- **Curva:** D
- **Frecuencia:** 50/60 Hz
- **Protección:** IP20
- **Poder de corte:** 10 kA Icu (varios rangos de tensión)
- **Modo de montaje:** Fijo
- **Seccionamiento:** Apto
- **Normas:** IEC 60898-1, IEC 60947-2, EN 60947-2, EN 60898-1

Características

Corriente nominal (A)	32
Curva de disparo	D
EAN	3606480080999
Nº de polos	2P
Referencia	SCHNEIDER A9F75232

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 28 de octubre de 2026