

Ficha del producto



Minutero electrónico caja de mecanismo 2 hilos para lámparas led

Marca: DINUY

Referencia: DINUY MI PLA LE0

- Temporizador electrónico para instalación en caja de mecanismo.
- Conexión a 2 hilos, no necesita el Neutro.
- Válido para: Lámparas LED, Incandescencia y Halógenas.
- Activación mediante pulsadores convencionales no luminosos.
- Dispone de 2 modos de funcionamiento: Temporizador rearmable o Telerruptor temporizado.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Referencia de producto MI PLA LE0
Tensión de Alimentación (V) 230VCA
Frecuencia (Hz) 50/60
Consumo Propio 0,7W
Lámparas LED (W) 80
Incandescencia y Halógenas 230V (W) 200
Halógenas 12V con transformador electrónico (W) 200
Halógenas con trafo ferromagnetico (W) 0
Lámparas Fluorescentes (W) 0
Lámparas Fluorescentes (VA) 0
Admite contactor No
Paso por cero No
Instalación 2 Hilos
Alumbrado Permanente No
Aviso de apagado No
Temporización mínima (segundos) 30
Temporización máxima (minutos) 10

Telerruptor Temporizado SÍ
Pulsadores luminosos NO
Temperatura de Funcionamiento (°C) (min) 0
Temperatura de Funcionamiento (°C) (max) 40
LED Luminoso Permanente No
Montaje Caja de mecanismo
Protección Ambiental IP20 según UNE20324
De acuerdo con la Norma UNE-EN60669-2-1 y UNE-EN60669-2-3

Características

EAN	8422447016390
-----	---------------

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 29 de septiembre de 2026