

Ficha del producto

Interruptor magnetotérmico DX3 6/10kA-CP + N 32A

Marca: LEGRAND

Referencia: LEGRAND 407759



El Magnetotérmico DX3 6/10KA-C es un interruptor automático magnetotérmico unipolar con neutro, con una intensidad nominal de 32A y curva C. Aquí están algunas de sus características técnicas:

- Número de módulos: 2.
- Voltaje de operación: 230 V~.
- Poder de corte: 6000A - IEC 60898-1.
- Curvas disponibles: C, B y D.
- Certificaciones: IEC 60898-1, IEC 60947-2.
- Admite la conexión con peines unipolares y peines multipolares.
- Poder de corte: 10 kA - IEC 60947-2 - 400 V~.
- Marcado con la marca N (excepto 1P+N 2 módulos y curva B).
- Compatible con bloques diferenciales, mandos motorizados y auxiliares de mando y señalización DX³.
- Portaetiquetas incorporado.

En resumen, el Magnetotérmico DX3 6/10KA-C es un interruptor automático magnetotérmico de alta calidad, con una amplia gama de características técnicas y de seguridad, que lo hacen ideal para una variedad de aplicaciones en el campo de la electricidad. Además, su capacidad de conexión con peines unipolares y multipolares y su compatibilidad con bloques diferenciales, mandos motorizados y auxiliares de mando y señalización DX³, hacen de este producto una opción altamente adaptable y funcional para muchos proyectos eléctricos.

[Ver producto en web](#)

Alto	77,8
Corriente nominal (A)	32
Ancho	35,4
EAN	3245064077590
Peso (kg)	0
Protección	IP20

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 14 de septiembre de 2026