

Ficha del producto

Interruptor magnetotérmico DX3 6/10kA-C 2P 16A

Marca: LEGRAND

Referencia: LEGRAND 407800



Magnetotérmico bipolar DX3 6/10KA-C de 2 polos y 16A de intensidad nominal, con curva C y capacidad de corte de 6000A. Admite la conexión con peines unipolares y multipolares, y puede equiparse con bloques diferenciales, mandos motorizados y auxiliares de mando y señalización DX³.

Características técnicas:

- Tipo: Magnetotérmico bipolar DX3
- Número de polos: 2
- Intensidad nominal: 16A
- Curva: C
- Capacidad de corte: 6000A
- Tensión nominal: 230/400 V~
- Número de módulos: 2
- Admite la conexión con peines unipolares y multipolares
- Puede equiparse con bloques diferenciales, mandos motorizados y auxiliares de mando y señalización DX³.

[Ver producto en web](#)

Características

Alto	77,8
Corriente nominal (A)	16
Ancho	35,4
Curva de disparo	C
EAN	3245064078009
Intensidad	16
Nº de elementos	2
Nº de polos	2P
Peso (kg)	0
Protección	IP20

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 30 de octubre de 2026