

Ficha del producto

Interruptor magnetotérmico TX3 6kA-C P + N 20A

Marca: LEGRAND

Referencia: LEGRAND 403587



El Magnetotérmico TX3 6KA-C es un interruptor automático de 2 polos + neutro, con una intensidad nominal de 20A y una capacidad de corte de 6000A. Este producto cumple con la normativa UNE EN-60898-1 y está equipado con bornas protegidas contra los contactos directos y tornillos imperdibles. Además, tiene una capacidad de embornamiento de 25 mm² flexible/35 mm² rígido y se puede equipar con mandos motorizados y auxiliares de mando y señalización DX³.

Características técnicas:

- Tipo: Magnetotérmico TX3 6KA-C
- Configuración: 2 polos + neutro
- Tensión nominal: 230 V~
- Intensidad nominal: 20A
- Número de módulos: 2
- Curva: C
- Poder de corte: 6000A
- Normativa: UNE EN-60898-1
- Conexión: bornas protegidas contra los contactos directos (IP20)
- Tornillos imperdibles
- Portaetiquetas incorporado
- Capacidad de embornamiento: 25 mm² flexible/35 mm² rígido
- Compatible con mandos motorizados y auxiliares de mando y señalización DX³.

[Ver producto en web](#)

Características

Alto	77,8
Corriente nominal (A)	20
Ancho	35,4

Curva de disparo	C
EAN	3245064035873
Intensidad	20
Nº de elementos	2
Nº de polos	1P+N
Peso (kg)	0
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	230

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 17 de septiembre de 2026