

Ficha del producto

Interruptor magnetotérmico TX3 6kA-C P + N 40A

Marca: LEGRAND

Referencia: LEGRAND 403590



El Magnetotérmico TX3 6KA-C es un interruptor automático unipolar + neutro de 230 V~ con una intensidad nominal de 40A y una curva de disparo C. Cumple con la norma UNE EN-60898-1 y tiene una capacidad de embornamiento de 25 mm² flexible/35 mm² rígido. Además, cuenta con bornas protegidas contra los contactos directos (IP20), tornillos imperdibles y un portaetiquetas incorporado. Se puede equipar con mandos motorizados y auxiliares de mando y señalización DX³.

Características técnicas:

- Interruptor automático unipolar + neutro de 230 V~
- Intensidad nominal: 40A
- Curva de disparo C
- Poder de corte de 6000A
- Cumple con la norma UNE EN-60898-1
- Conexión con bornas protegidas contra los contactos directos (IP20)
- Tornillos imperdibles
- Portaetiquetas incorporado
- Capacidad de embornamiento de 25 mm² flexible/35 mm² rígido
- Se pueden equipar con mandos motorizados y auxiliares de mando y señalización DX³.

[Ver producto en web](#)

Características

Alto	77,8
Corriente nominal (A)	40
Ancho	35,4
Curva de disparo	C
EAN	3245064035903

Intensidad	40
Nº de elementos	2
Nº de polos	1P+N
Peso (kg)	0
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	230

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 7 de octubre de 2026