

Ficha del producto

Interruptor magnetotérmico TX3 6kA-C 2P 16A

Marca: LEGRAND

Referencia: LEGRAND 403606



El Magnetotérmico TX3 6KA-C es un interruptor automático bipolar de 16A, diseñado para proteger los circuitos eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos. Este producto cuenta con una curva C y cumple con la normativa UNE EN-60898-1.

Características técnicas:

- Tipo de interruptor: magnetotérmico TX3
- Polo: bipolar
- Voltaje nominal: 230/400 V~
- Curva de disparo: curva C
- Intensidad nominal: 16A
- Número de módulos: 2
- Poder de corte: 6000A
- Conexión con bornas protegidas contra los contactos directos (IP20)
- Tornillos imperdibles
- Portaetiquetas incorporado
- Capacidad de embornamiento: 25 mm² flexible/35 mm² rígido
- Compatible con mandos motorizados y auxiliares de mando y señalización DX³

[Ver producto en web](#)

Características

Alto	77,8
Corriente nominal (A)	16
Ancho	35,4
Curva de disparo	C
EAN	3245064036061
Intensidad	16
Nº de elementos	2
Nº de polos	2P
Peso (kg)	0

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 22 de octubre de 2026