

Ficha del producto

Interruptor magnetotérmico TX3 6kA-C 2P 20A

Marca: LEGRAND

Referencia: LEGRAND 403607



El magnetotérmico TX3 6KA-C de 2 polos y 20A es un interruptor automático bipolar diseñado para proteger y controlar la corriente eléctrica en instalaciones residenciales o industriales. Con su curva de corte C y capacidad de embornamiento flexible/rígida, ofrece un alto nivel de seguridad y eficiencia en el manejo de energía eléctrica.

Características técnicas:

- Interruptor automático magnetotérmico TX³ Bipolar 230/400 V~
- Curva C
- Intensidad nominal: 20A
- Número de módulos: 2
- Poder de corte: 6000A
- Conforme a UNE EN-60898-1
- Conexión con bornas protegidas contra los contactos directos (IP20)
- Tornillos imperdibles
- Portaetiquetas incorporado
- Capacidad de embornamiento: 25 mm² flexible/35 mm² rígido
- Se pueden equipar con mandos motorizados y auxiliares de mando y señalización DX³

[Ver producto en web](#)

Características

Alto	77,8
Corriente nominal (A)	20
Ancho	35,4
Curva de disparo	C
EAN	3245064036078
Intensidad	20
Nº de elementos	2

Nº de polos	2P
Peso (kg)	0
Protección	IP20

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 23 de octubre de 2026