

Ficha del producto

Interruptor magnetotérmico TX3 6kA-C 2P 32A

Marca: LEGRAND

Referencia: LEGRAND 403609



El magnetotérmico TX3 6KA-C es un interruptor automático magnetotérmico de dos polos y 32A, que cumple con la norma UNE EN-60898-1 y está diseñado para su uso en instalaciones eléctricas de baja tensión.

Características técnicas:

- Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 230/400 V~.
- Curva de disparo C.
- Potencia de corte de 6000A.
- Conexión con bornas protegidas contra contactos directos (IP20).
- Tornillos imperdibles para una fácil instalación.
- Portaetiquetas incorporado para una fácil identificación.
- Capacidad de embornamiento de hasta 25 mm² flexible y 35 mm² rígido.
- Se pueden equipar con mandos motorizados y auxiliares de mando y señalización DX³.
- Interruptores automáticos de la serie TX³ disponibles para intensidades nominales de 6A a 40A.

[Ver producto en web](#)

Características

Alto	77,8
Corriente nominal (A)	32
Ancho	35,4
Curva de disparo	C
EAN	3245064036092
Intensidad	32
Nº de elementos	2
Nº de polos	2P
Peso (kg)	0

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 21 de octubre de 2026