

Ficha del producto

Interruptor magnetotérmico TX3 6kA-C 3P 16A

Marca: LEGRAND

Referencia: LEGRAND 403616



El Magnetotérmico TX3 6KA-C es un interruptor automático magnetotérmico tripolar, con una intensidad nominal de 16A y curva C. Aquí están algunas de sus características técnicas:

- Número de módulos: 3.
- Voltaje de operación: 400 V~.
- Poder de corte: 6000A.
- Curvas disponibles: C.
- Certificaciones: UNE EN-60898-1.
- Conexión con bornas protegidas contra los contactos directos (IP20).
- Tornillos imperdibles.
- Portaetiquetas incorporado.
- Capacidad de embornamiento: 25 mm² flexible/35 mm² rígido.
- Compatible con mandos motorizados y auxiliares de mando y señalización DX³.

[Ver producto en web](#)

Características

Alto	77,8
Corriente nominal (A)	16
Ancho	53,1
EAN	3245064036160
Nº de polos	3P
Peso (kg)	0
Protección	IP20

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 13 de septiembre de 2026