

Ficha del producto

Brocas Drygres 4Drill de 10mm Hex 5926 RUBI

Marca: RUBI

Referencia: EDM 79525

**Brocas drygres 4drill ø10mm. hex 5926 Rubi**

- Recomendable para la perforación de baldosas cerámicas, gres porcelánico, mármol y granito.
- Tecnología de soldadura al vacío para mayor resistencia a la temperatura y fricción.
- Para taladros eléctricos sin percutor con cabezal de 10mm.
- Profundidad de perforación de 36mm.
- Contienen cera para facilitar la refrigeración y evacuación de restos de perforación.
- Movimiento orbital durante la perforación y limpieza de restos entre usos.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Las brocas Brocas Drygres 4Drill de 10mm Hex 5926 Rubi son ideales para perforar todo tipo de baldosas cerámicas, especialmente las de gres porcelánico, mármol y granito. Gracias a su tecnología de soldadura al vacío, ofrecen una mayor resistencia a la temperatura y a la fricción, asegurando una larga vida útil. Su conexión hexagonal permite una rápida adaptación a taladros con cabezal de 10mm, y su profundidad de perforación es de 36mm. Estas brocas contienen cera en su interior para facilitar la refrigeración y evacuación de los restos de la perforación, lo que garantiza un trabajo eficiente y preciso. Se recomienda realizar un ligero movimiento orbital y constante durante la perforación para una correcta refrigeración. Con las Brocas Drygres 4Drill de Rubi, podrás realizar perforaciones limpias y precisas en tus proyectos de instalación de revestimientos cerámicos.

- Brocas drygres 4drill ø10mm.
- Tecnología de soldadura al vacío para mayor resistencia.
- Conexión hexagonal para adaptarse a taladros de 10mm.
- Profundidad de perforación de 36mm.
- Contienen cera para facilitar la refrigeración y evacuación de restos.

- Recomendadas para baldosas cerámicas, mármol y granito.

Características

EAN	8413797059267
País de origen	España
Peso (kg)	0, 03

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 16 de octubre de 2026