

Ficha del producto

Panel LED Borma superficie 40W 4200K blanco 60x60cm

Marca: GSC

Referencia: GSC 203405015

**W**
40W
4200K

El **Panel LED de superficie Borma de 40W en color blanco** es una solución de iluminación versátil y eficiente. Con una potencia de 40W y 4200 lúmenes con difusor o 36W y 4650 lúmenes sin difusor, proporciona una iluminación potente. Con una temperatura de luz de 4200K (luz del día) y un ángulo de apertura de 120º, es perfecto para crear un ambiente luminoso y cómodo. Su diseño en blanco y su bajo UGR lo hacen ideal para entornos de trabajo. Además, tiene una vida útil de 30,000 horas, lo que garantiza un rendimiento duradero.

Características Técnicas Principales:

- **Tipo:** Superficie
- **Potencia con difusor:** 40W / 4200Lm
- **Potencia sin difusor:** 36W / 4650Lm
- **Ángulo de apertura:** 120º
- **Temperatura de luz:** 4200K (Luz del día)
- **Color:** Blanco
- **Temperatura de trabajo:** -20ºC / +50ºC
- **UGR (Índice de deslumbramiento unificado):** 22
- **SDCM (Desviación estándar del color):** Menos de 6
- **Tiempo de encendido:** Menos de 0.5 segundos
- **Luz completa inmediata:** 100%
- **CRI (Índice de reproducción cromática):** Mayor o igual a 80
- **Hg (Mercurio):** 0.0
- **Corriente:** 1000mA
- **On / Off:** 100,000 veces
- **IP (Protección contra intrusiones):** IP20
- **IK (Protección contra impactos):** IK05
- **Horas de vida:** 30,000 horas
- **Voltaje:** 200-240V
- **Hz:** 50/60Hz
- **Material:** Aluminio + PS

Descripción

El Panel LED de superficie Borma de 40W en color blanco es una solución de iluminación versátil y eficiente que se adapta a una amplia gama de aplicaciones, desde entornos de trabajo hasta espacios residenciales. **Potente y Eficiente:** Con una potencia de 40W y 4200 lúmenes cuando se utiliza con difusor o 36W y 4650 lúmenes sin difusor, este panel LED proporciona una iluminación potente y uniforme. El ángulo de apertura de 120 grados garantiza una distribución de luz amplia y uniforme, lo que lo hace adecuado para iluminar grandes áreas. **Luz Natural y Confortable:** La temperatura de luz de 4200K simula la luz del día, lo que proporciona una iluminación natural y cómoda para diversas actividades, ya sea trabajar, estudiar o relajarse. El bajo valor de UGR (Índice de deslumbramiento unificado) de 22 hace que este panel sea adecuado para entornos de trabajo donde se requiere una iluminación sin deslumbramientos. **Diseño Elegante y Funcional:** El panel presenta un diseño en color blanco que se integra perfectamente en cualquier entorno. Su construcción en aluminio y PS garantiza durabilidad y resistencia. Con un tiempo de encendido de menos de 0.5 segundos y una luz completa inmediata al 100%, este panel brinda una iluminación instantánea cuando la necesitas. **Características Técnicas Avanzadas:** El panel tiene una vida útil de 30,000 horas, lo que garantiza un rendimiento duradero y reduce la necesidad de reemplazo frecuente. Su clasificación IP20 lo hace adecuado para su uso en interiores, donde estará protegido contra la intrusión de objetos sólidos. El panel cuenta con una clasificación IK05, lo que significa que es resistente a impactos moderados. Puede encenderse y apagarse hasta 100,000 veces, lo que demuestra su durabilidad y fiabilidad.

Características

Color	Blanco
EAN	8433373061170
Peso (kg)	2,25
Pilas incluidas	No
Tipo de instalación	Superficie

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 18 de octubre de 2026