Ficha del producto



ORBIS OB270023 | Interruptor horario analógico 24 horas Alpha D

Marca: ORBIS

Referencia: ORBIS OB270023

Interruptor horario analógico con conexión mediante base de bornas o terminales Faston, montaje sobre perfil simétrico de 35 mm o empotrable trascuado **Orbis Alpha D**

Ver producto en web

Descripción

Interruptor horario analógico 24 horas Alpha D Orbis 270023 Características:

Instalación panel (72 x 72 mm.), carril DIN y superficie.
Esfera frontal de sencilla programación.
Conexiones Faston para trascuadro.
Conmutador de conexión permanente, automático o desconexión permanente

Características técnicas: Tensión nominal 230 Vc.a. Frecuencia nominal 50 ó 60 Hz Poder de ruptura 16 (4) A / 250 Vc.a. Reserva de marcha Sin reserva Precisión de marcha Dependiente de la frecuencia de red Consumo propio 0,8 W Cargas máximas recomendadas:

- Lámparas Incandescentes: 2000 W
- Fluorescentes compensados (incluidos balasto electrónico): 1200 VA
- Halógenas 12 V (incluido TRAFO electrónico): 2000 VA
- Halógenas 230 VAC : 2000 W
- Lámparas bajo consumo (CLF): 1000 VA
- Lámparas bajo consumo (DOWNLIGHTS): 900 VA
- Lámparas Leds: 1000 VA

Tipo de contacto Conmutado Mando manual ON-OFF-Automático Temperatura de funcionamiento -10 ºC a +50 ºC Clase de protección II en montaje correcto Grado de protección IP 20 según 60529 Montaje Superficie, trascuadro (conexiones Faston) o raíl DIN

Características

Corriente nominal (A)	16
EAN	8426709001773
Voltaje nominal (V)	230

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 28 de noviembre de 2026